

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: “Доставка чрез покупка на употребявани багер и мини челен товарач за нуждите на Общинско предприятие “Благоустройство и озеленяване”-гр.Свиленград”.

1. Доставка на употребяван Багер-товарач с челна кофа за нуждите на "Общинско предприятие Благоустройство и Озеленяване" гр.Свиленград със следните параметри:

Година на производство - не по рано от 2005 год. нов внос

Двигател: 4 (четири) цилиндри, турбодизелов с напълно отварящ се напред капак на двигателя с водно охлаждане

Обем на двигателя: не повече от 4450 куб.см

Мощност на двигателя: между 68 и 72kw

Максимален въртящ момент на двигателя не по малко от 370 N.m

Пробег: до 6000 МЧ.

Скоростна кутия - трансмисия механична скоростна кутия с 4 (четири) скорости напред и 4 (четири) скорости назад с хидравлично превключване на посоката на движение

Електрохидравлично блокиране на диференциалите

Колесна формула: 4X4 – 4X2, с възможност за изключване посредством бутон от кабината

Максимална скорост не по малка от 35км/час

Брой оси: 2 (две)

Гуми /оставащ протектор/не по малко от 80–90% Размер на гумите: отзад 16.9–28, отпред 12.5–18

Общо тегло: не повече от 9000кг.

Транспортни размери: не по дълъг от 6м. не по широк от 2.35м не по висок от 3.80м. в транспортно положение

Кабина - минимални изисквания: ROPS/FOPS или еквивалентен

Отопление и вентилация

Централно разположен регулируем волан

Брой места 1 (едно),

с тапицерия лесна за почистване и регулираща се седалка

Заклучване на джойстика на товарачните рамена на челната кофа

Отварящи се две врати

Напълно отварящи се странични и заден прозорец

Моточасовник

Контролни прибори за опериране и осигуряване на безопасна и безаварийна работа

Стъклочистачки на предното и задното стъкло

Пожарогасител

Клаксон

Радио

Допълнително оборудване на кабината:

Въртяща се лампа светеща жълта светлина/маяк/

Огледала за задно виждане ляво и дясно
Фабрично оборудван със светлини за движение по пътното платно фарове, мигачи, стоп
Допълнителни светлини за работа по тъмно
Звукова сигнализация при движение на заден ход

Допълнително окомплектоване към машината:

Бързосменник на предната/челната/ и задната/багерна/ кофа
Допълнителни кофи за багерната уредба /задни/ отговарящи на бързосменника, 900мм--1бр, 600мм--
1бр.
ключ за гуми
Щанга
Максимален дебит на хидравличната помпа минимум 160 л. за минута
Работно налягане на хидравличната система 200 bar

Багерна уредба: да е разположена отзад

Тип на багерната уредба: Стрела с телескопично удължение, да има възможност стрелата да се премества механично в различни положения по каретката

Дълбочина на копаене с телескопично удължение: не по малко от 6 м

Електромеханично отключване и заключване на стрелата посредством бутон от кабината

Управление на багерната уредба: от кабината посредством регулиращи се джоистици хидравлични стабилизатори с управление от кабината

Товареща уредба/челна кофа/: централно разположена отпред допълнителни изисквания към товарещата уредба/челна кофа/:

Отваряема кофа тип 4в1 обем на кофата минимум 1куб.м оборудвана със зъби Самохоризонтиране на кофата

Подпора за застопоряване на кофата на товарача при вдигнато положение

Макс. височина на товарене не по малко от 3,30 м

Системи за сигурност и системи за комфорт по време на движение PPC control LSS sistem или еквивалентен

Осигурителни клапани интегрирани в хидравличната система

Метален резервоар за хидравличната течност

Резервоар за гориво не по малко от 130 л.

2. Доставка на употребяван мини челен товарач за нуждите на "Общинско Предприятие Благоустрояване и Озеленяване" гр.Свиленград със следните параметри:

Година на производство - не по рано от 2006 год. нов внос

Двигател: дизелов с мощност между 35 и 37 кс.

Работен обем на двигателя: между 1500 и 1700 куб.см

въртящ момент на двигателя между 100 и 110 N.m

двигателят да бъде с водно охлаждане
хидравлична помпа: дебит 55-60 л/мин
работно налягане в хидравличната система 190 Bar
обем на хидравличния резервоар: 36-40 литра
обем на резервоара за гориво: 36-40 литра
макс.скорост на движение: 10-12 км/ч.
тегло на машината: не повече от 1900 кг
челен товарач: разположен централно отпред
оперативно натоварване на кофата на товарача: между 450 и 500 кг.
обем на кофата : между 0,28 и 0,3куб.м
максимална височина на товарене: не по малко от 2.70м
да бъде оборудван със светлини за работа по тъмно
пробег на машината: не повече от 1200 м.ч
да бъде оборудван с контролни прибори осигуряващи безаварийна работа
гуми: остатъчен ресурс не по малко от 80–90%
размер на гумите 27x8,5x15
просвет под машината /клиренс/ минимум 150мм.

Забележка: В случай, че в настоящите спецификации са посочени конкретен модел, марка, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход и/и производство – да се чете и разбира или еквивалентно.

Гаранционен срок на машините: не по малко от 6 /шест/месеца

Срок на доставка: не повече от 10/десет/ календарни дни

Изисквания към кандидатите:

Машините трябва да бъдат технически напълно изправни, с добри експлоатационни характеристики – външен вид, вътрешен интериор и др. Участника е длъжен да предостави към офертата си снимков материал на оферирания от него машини.

Преди подписване на договора Изпълнителят е длъжен да представи за багер-товарача валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

При направена рекламация от страна на Възложителя в рамките на гаранцията, Избраният Изпълнител е длъжен да осигури приоритетно приемане в сервизна база на машините за ремонт и обслужване – до 24 часа от писмена заявка на Възложителя. Транспортирането на машините до сервизната база трябва да се осигури от Изпълнителя и за негова сметка. Сроктът за изпълнение на ремонта е не повече от 10 календарни дни.

Изготвил:.....

Иван Атанасов