

# Обследване за енергийна ефективност

Жилищен блок №16 ул."Стефан Стамболов",  
гр. Свиленград



ЕС-ЕНЕРДЖИ  
ПРОЕКТ ЕООД  
гр. София

Разработили:

/ арх. Георги Рафаилов /

/ инж. Актоанета Гергова /

/ инж. Ивалина Върбанова /

Сградата се реализира в рамките на  
Оперативна програма  
„Региони в растеж“

## 1. ВЪВДЕНИЕ

Детайлното обследване на сградата има за цел да установи интегрираната енергийна характеристика на сградата, да се класифицира, съгласно клас на енергопотребление и да навелжи мерки за енергоспестяване, които да доведат до издаването на сертификат.

Настоящето обследване за енергийна ефективност и сертифициране на жилищен блок №16, ул. "Стефан Стамболов", гр. Свиленград са изгответи въз основа на действащата в страната нормативна уредба, създаваща правната и техническа основа за изискванията на енергийна ефективност, а именно:

- Закон за устройството на територията;
- Закон за енергийна ефективност, който урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната политика при крайно потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги;
- Закон на енергетиката.

С Наредба № 7/2004 г., изменение в ДВ, бр. 27 от 2015 г. на МПРБ се определят минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност и техническите правила и норми за проектиране на топлоизолация на сгради и референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през ограждащи конструкции и елементи.


На основание на ЗЕЕ, Наредба № РД-16-1057 от 2009 г. и Наредба № 7/2004 г., изменение в ДВ, бр. 27 от 2015 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и издаване на сертификати и категории на сградите и за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинната енергия и придружаващите ги методики са регламентирани в Наредба № 5 от 2005 г. към ЗЕЕ.

## 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

### 2.1 Основни климатични данни за района

Съгласно климатичното райониране на Република България (фигура 1) по Наредба № РД-16-1058/10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, град Свиленград принадлежи към осма климатична зона, която се характеризира със следните параметри:



- Продължителност на отопителния сезон: 161 дни (начало: 28-ми октомври; край: 6-ти април)
- Отопителни денградуси (DD): 1 533,90, при средна температура в сградата 14,2 °C
- Изчислителна външна температура: -14°C
- Надморска височина на обекта: 60 м.

Като базови стойности на климатичните фактори се използват измерените средномесечни температури на външния въздух за населеното място за периода 2013 – 2015 година по данни на НИМХ към БАН, както и представителни средномесечни температури на външния въздух за осма климатична зона.

## 2.2 Описание на сградата

Многофамилна жилищна сграда с пет надземни етажа и полуподземен сутеренен етаж. Състои се от две жилищни секции, всяка със самостоятелен вход, съответно "А" и "Б", общо с 30 броя апартаменти. Построена през 1988 г. на ул. "Стефан Стамболов" №16, гр. Свиленград.

Строителната система е ЕПЖС. Сградата е изпълнена с безскелетна, стоманобетонна, носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и сутеренни стени и заводски произведени, глобяеми подови, стенни и покривни елементи. Състои се от два входа ("А" и "Б"), разположени непосредствено един до друг, разделени чрез фуга, преминаваща и през основите. Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, ивични фундаменти.

Покривът е плосък, „студен“ тип, с покривни панели, с подпокривно пространство, което се вентилира от отвори във фасадните панели. Покривът е достъпен от стълбищната клетка на всеки вход, посредством моряшки стълби и метални капандури. Има участъци от покрива, в които е подменена хидроизолацията. Отводняването е решено посредством воронки, които са включени в канализацията на сградата.

От входовете е осигурен и достъпа към сутерена на сградата, в който са обособени мазета за всеки апартамент и общите сервисни помещения. Сутеренът се състои от стълбищно рамо; коридори, осветени от прозорци над нивото на терена; складови помещения; общо помещение.

Дограмата е дървена слепена и метална с единични стъкла, там където не е сменена. Основната промяна в по-голям брой от апартаментите, спрямо първоначалния вид на сградата, е часовото остькляване на терасите - в по-голямата си част метална рамка с единично стъкло, РУС, или дървена дограма. В някои от жилищата е демонтирана дограмата на помещението, пред което е остьклена тераса.


Основните данни за сградата са представени в таблица 1.

Таблица 1

<b>Наименование на сградата:</b>		Жилищен блок №16	
<b>Адрес:</b>		гр. Свиленград ул. Стефан Стамболов №16	
<b>Тип на сградата:</b>		Жилищна	
<b>Вид собственост:</b>		Частна	
<b>Година на построяване:</b>	1988 г.	Жители/персонал, брой	59
<b>График на използваемост:</b>		Обитатели, часа/ден	Отопление, часа/ден
Работни дни: Понеделник - Петък		24	24
Почивни дни: Събота - Неделя		24	24

## 2.3 Ориентация и форма на сградата

Схемата на сградата е показана на фигура 2.



## 2.4 Размери и общи геометрични характеристики





Строителните и геометрични характеристики на сградата, получени след оглед и заснемане, са обобщени в таблица 2.

Таблица 2

Фасадената пърка (БГ)	Уголемището отделенията външни пърки	Отделенията пърки	Стопански обем БГ	Обект пърки
$A_{зп}, \text{m}^2$	$A_{рзп}, \text{m}^2$	$A_{от}, \text{m}^2$	$V_{oo}^5, \text{m}^3$	$V_{oo}^H, \text{m}^3$
528	3 222	2 556	7 157	5 725

## 2.1 Изгледи на сградата

Изгледите на фасадите по посоки са показани на следващите снимки.



### 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОГРАЖДАЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ВЪТРЕШНИ ПРОСТРАНСТВА

#### 3.1. Строителни и топлофизични характеристики на стените

След направения оглед, предоставената екзекутивна документация и по данни от интервютата със собствениците на апартаментите, се идентифицират пет типа фасадни външни стени, ограждащи отопляемите обеми. Основната част са от стоманобетонни панели, със слой керамзитобетон в средата, вътрешна и външна варо-пясъчна мазилка. Друга част от фасадните стени е изпълнена с керамични тухли. Част от тези фасадни стени е топлоизолирана с 50 mm EPS и силикатна мазилка. При усвояването на терасите са използвани блокчета от газобетон с циментова замазка и изолация 50 mm EPS и силикатна мазилка.




Снимка 5

Фасадна стена




Снимка 6

Част от топлоизолирана фасадна стена



Снимка 7

Фасадна стена



Снимка 8

Част от топлоизолирана фасадна стена

Топлофизичните характеристики на всички типове фасадни стени са представени, както следва:




Таблица 3

Външна стена тип 1		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , м	$\lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
1	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
2	Стоманобетон	0,080	1,630	0,0491
3	Керамзитобетон	0,040	0,580	0,0690
4	Стоманобетон	0,080	1,630	0,0491
5	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
				Rsi 0,1300
				Rse 0,0400
Изчислителни параметри				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през стената	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	2,67
2	Референтен коефициент на топлопреминаване през стената по сегашните действащи норми	$U_{w\text{ реф}}$	W/m <sup>2</sup> K	0,28




Таблица 4

Външна стена тип 2		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , м	$\lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
1	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
2	Стоманобетон	0,080	1,630	0,0491
3	Керамзитобетон	0,040	0,580	0,0690
4	Стоманобетон	0,080	1,630	0,0491
5	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
6	Стиропор EPS	0,050	0,035	1,4286
7	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083
				Rsi 0,1300
				Rse 0,0400

Изчислителни параметри				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през стената	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,55
2	Референтен коефициент на топлопреминаване през стената по сегашните действащи норми	$U_{w\text{ реф}}$	W/m <sup>2</sup> K	0,28




Таблица 5

Външна стена тип 3		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , м	$\lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
1	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
2	Зидария от газобетонови блокчета (итонг)	0,125	0,210	0,5952
3	Стиропор EPS	0,050	0,035	1,4286
4	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083
			$R_{si}$	0,1300
			$R_{se}$	0,0400

Изчислителни параметри				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през стената	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,45
2	Референтен коефициент на топлопреминаване през стената по сегашните действащи норми	$U_{w \text{ реф}}$	W/m <sup>2</sup> K	0,28




Таблица 6

Външна стена тип 4		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , м	$\lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
1	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
2	Тухла четворка	0,250	0,520	0,4808
3	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
			$R_{si}$	0,1300
			$R_{se}$	0,0400

Изчислителни параметри				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през стената	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	1,45
2	Действителен коефициент на топлопреминаване през стената, завишен с 10% на първоначалните слоеве, заради отчитане на топлинните мостове	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	1,57
3	Референтен коефициент на топлопреминаване през стената по сегашните действащи норми	$U_{w\text{ ref}}$	W/m <sup>2</sup> K	0,28




Таблица 7

Външна стена тип 5		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , м	$\lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
1	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
2	Тухла четворка	0,250	0,520	0,4808
3	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
4	Стиропор EPS	0,050	0,035	1,4286
5	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083
			$R_{si}$	0,1300
			$R_{se}$	0,0400

Изчислителни параметри				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през стената	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,47
2	Действителен коефициент на топлопреминаване през стената, завишен с 10% на първоначалните слоеве, заради отчитане на топлинните мостове	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,52
3	Референтен коефициент на топлопреминаване през стената по сегашните действащи норми	$U_{w\text{ ref}}$	W/m <sup>2</sup> K	0,28


Строителните и топлофизични характеристики на типовете външни стени, разположени по фасади, са показани в таблица 8.

Таблица 8

Тип стена	Гардина	Разпределение по фасади				Общо
		Север	Изток	Юг	Запад	
Тип 1	A, m <sup>2</sup>	174,54	526,4	114,2	432,4	1 247,54
	U, W/m <sup>2</sup> K	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Тип 2	A, m <sup>2</sup>		24,6	114,2	107,3	246,10
	U, W/m <sup>2</sup> K	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Тип 3	A, m <sup>2</sup>	8,3	10,8	7,5		26,60
	U, W/m <sup>2</sup> K	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Тип 4	A, m <sup>2</sup>			85	68	153,00
	U, W/m <sup>2</sup> K	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Тип 5	A, m <sup>2</sup>				2,7	2,70
	U, W/m <sup>2</sup> K	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Общо	A, m <sup>2</sup>	182,84	561,80	320,90	610,40	1 675,94
	U, W/m <sup>2</sup> K	2,57	2,54	1,57	2,17	2,22


### 3.2. Строителни и топлофизични характеристики на врати и прозорци

Дограмата по фасадите на сградата е частично подменена основно с PVC и алуминиева дограма със стъклопакет, а останалата част е дървена слепена и метална, която е в незадоволително състояние и поражда голяма инфильтрация. Част от усвоените тераси са затворени с метална конструкция, остьклена с единично стъкло. В сутерена част от дограмата липсва, а отворите са защитени от външния въздух само чрез металните капаци. Входните врати са метални, с единични стъкла.




Снимка 9

Дървен слепен прозорец




Снимка 10

PVC прозорец със стъклопакет



Снимка 11 Метални прозорци на усвоена тераса



Снимка 12 Входна метална врата

Обобщени данни за дограмата по фасади са показани в таблица 9 и таблица 10.

Таблица 9

№	Тип прозорци					Север		Изток		Юг		Запад		Обща площ	
	L	h	A	U	g	п	бр.	п	бр.	п	бр.	п	бр.		
	m	m	m <sup>2</sup>	W/m <sup>2</sup> K	-			m <sup>2</sup>	бр.	m <sup>2</sup>	бр.	m <sup>2</sup>	бр.	m <sup>2</sup>	
1	0,70	1,35	0,95	2,00	0,51	3	2,84	2	1,89	1	0,95			0,00	5,67
2	1,65	1,65	2,72	2,00	0,51	2	5,45	7	19,06	3	8,17			0,00	32,67
3	1,80	1,30	2,34	2,00	0,51	1	2,34		0,00		0,00			0,00	2,34
4	1,45	1,35	1,96	2,00	0,51		0,00	14	27,41	2	3,92	14	27,41	58,73	
5	4,91	1,50	7,37	2,00	0,51		0,00	1	7,37		0,00		0,00	7,37	
6	0,85	1,50	1,28	2,00	0,51		0,00	1	1,28		0,00		0,00	1,28	
7	3,40	1,50	5,10	2,00	0,51		0,00	1	5,10		0,00		0,00	5,10	
8	2,30	1,40	3,22	2,00	0,51		0,00		0,00	1	3,22		0,00	3,22	
9	1,45	1,45	2,10	2,00	0,51		0,00		0,00	1	2,10		0,00	2,10	
10	3,65	1,40	5,11	2,00	0,51		0,00		0,00	1	5,11		0,00	5,11	
11	0,85	1,40	1,19	2,00	0,51		0,00		0,00	1	1,19	7	8,33	9,52	
12	0,70	1,50	1,05	2,00	0,51		0,00		0,00		0,00	2	2,10	2,10	
13	0,80	1,35	1,08	2,00	0,51		0,00		0,00		0,00	3	3,24	3,24	
14	1,10	1,40	1,54	2,00	0,51		0,00		0,00		0,00	1	1,54	1,54	
15	1,50	1,40	2,10	2,00	0,51		0,00		0,00		0,00	7	14,70	14,70	
16	1,75	1,40	2,45	2,00	0,51		0,00		0,00		0,00	2	4,90	4,90	
17	1,55	1,35	2,09	2,00	0,51		0,00		0,00		0,00	5	10,46	10,46	
18	3,30	1,50	4,95	2,00	0,51		0,00		0,00		0,00	2	9,90	9,90	
19	0,70	1,35	0,95	2,40	0,52		0,00	1	0,95		0,00		0,00	0,95	
20	1,45	1,35	1,96	2,40	0,52		0,00	2	3,92	1	1,96		0,00	5,87	
21	0,75	1,35	1,01	2,40	0,52		0,00	2	2,03		0,00		0,00	2,03	
22	1,50	1,40	2,10	2,40	0,52		0,00		0,00		0,00	4	8,40	8,40	
23	1,45	1,50	2,18	2,40	0,52		0,00		0,00		0,00	3	6,53	6,53	
24	7,30	1,50	10,95	2,40	0,52	1	10,95		0,00		0,00		0,00	10,95	
25	1,65	1,65	2,72	2,63	0,53	1	2,72	5	13,61	1	2,72		0,00	19,06	
26	0,70	2,20	1,54	2,63	0,53	1	1,54		0,00		0,00		0,00	1,54	
27	0,70	1,35	0,95	2,63	0,53		0,00	2	1,89		0,00		0,00	1,89	
28	1,45	1,35	1,96	2,63	0,53		0,00	5	9,79	3	5,87	2	3,92	19,58	
29	3,40	1,50	5,10	2,63	0,53		0,00	1	5,10		0,00		0,00	5,10	
30	1,45	1,45	2,10	2,63	0,53		0,00		0,00	2	4,21		0,00	4,21	
31	2,15	1,40	3,01	2,63	0,53		0,00		0,00	1	3,01		0,00	3,01	

32	0,70	1,20	0,84	2,63	0,53		0,00		0,00		0,00	8	6,72	6,72
33	0,80	1,35	1,08	2,63	0,53		0,00		0,00		0,00	1	1,08	1,08
34	0,80	1,35	1,08	2,63	0,53		0,00		0,00		0,00	1	1,08	1,08
35	1,45	1,50	2,18	2,63	0,53		0,00		0,00		0,00	1	2,18	2,18
36	4,77	1,50	7,16	6,66	0,65	1	7,16		0,00		0,00		0,00	7,16
37	4,82	1,50	7,23	6,66	0,65		0,00	1	7,23		0,00		0,00	7,23
38	0,85	1,40	1,19	6,66	0,65		0,00	1	1,19		0,00		0,00	1,19
39	4,95	1,40	6,93	6,66	0,65		0,00	1	6,93		0,00		0,00	6,93
40	0,85	1,50	1,28	6,66	0,65		0,00	1	1,28		0,00		0,00	1,28
41	3,65	1,40	5,11	6,66	0,65		0,00		0,00	1	5,11		0,00	5,11
42	3,65	1,50	5,48	6,66	0,65		0,00		0,00	1	5,48		0,00	5,48
43	1,45	1,35	1,96	6,66	0,65		0,00		0,00	1	1,96		0,00	1,96
44	1,45	1,50	2,18	6,66	0,65		0,00		0,00		0,00	1	2,18	2,18
<b>Общо:</b>				<b>10</b>	<b>32,99</b>	<b>48</b>	<b>115,99</b>	<b>21</b>	<b>54,96</b>	<b>64</b>	<b>114,65</b>	<b>318,59</b>		

Таблица 10


№	Горизонтални			Север			Изток			Юг			Запад			Обща площ
	L	h	A	U	g	n	A	p	A	n	A	p	A	n	A	
m	m	$m^2$	$W/m^2K$	-	бр.	$m^2$	бр.	$m^2$	бр.	$m^2$	бр.	$m^2$	бр.	$m^2$	$m^2$	
1	0,70	2,25	1,58	2,00	0,51	4	6,30	9	14,18	4	6,30			0,00	26,78	
2	0,70	2,20	1,54	2,00	0,51	1	1,54		0,00		0,00			0,00	1,54	
3	0,70	2,25	1,58	2,40	0,52		0,00	3	4,73		0,00			0,00	4,73	
4	0,90	2,60	2,34	2,63	0,53		0,00		0,00		0,00	1	2,34	2,34		
5	0,70	2,25	1,58	2,63	0,53		0,00	7	11,03	1	1,58			0,00	12,60	
6	0,70	2,20	1,54	2,63	0,53	1	1,54		0,00		0,00			0,00	1,54	
7	1,80	2,60	4,68	6,66	0,65		0,00		0,00		0,00	2	9,36	9,36		
8	0,90	2,60	2,34	6,66	0,65		0,00		0,00		0,00	1	2,34	2,34		
<b>Общо:</b>							<b>9,38</b>		<b>29,93</b>		<b>7,88</b>		<b>14,04</b>	<b>61,22</b>		

където:

- L – ширина на прозореца / вратата, [m]
- h – височина на прозореца / вратата, [m]
- A – площ на прозореца / вратата, [ $m^2$ ]
- U – коефициент на топлопреминаване през прозореца / вратата, [ $W/m^2K$ ]
- g – коефициент на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца / вратата

### 3.3. Строителни и топлофизични характеристики на покривната конструкция

В сградата се идентифицира два типа покривна конструкция. Покривът на сградата е „студен“ плосък, като светлата височина в подпокривното пространство е около 80 см. Наличното покривно покритие – битумна хидроизолация, е частично подменено. Ламаринената шапка на бордовете е корозирана и на места – разглобена. Отводняването на покрива е вътрешно, посредством воронки. При усвояването на част от терасите се е формирал плосък, „топъл“ покрив.




Снимка 13

Покрив



Снимка 14

Подпокривно пространство



Фигура 3


Структура на покрив с неотопляемо подпокривно пространство

Основните изходни и изчислителни данни са анализирани и представени, както следва:

Таблица 11

<b>Тип 1 – Покрив с неотопляемо подпокривно пространство</b>		<b>Геофизични параметри</b>		
<b>№</b>	<b>Конструкция, материали</b>	<b><math>\delta</math>, м</b>	<b><math>\lambda</math>, W/mK</b>	<b><math>R</math>, m<sup>2</sup>K/W</b>
<b>Покривна плоча</b>				
1	Битумна хидроизолация	0,006	0,170	0,0353
2	Циментова замазка	0,050	0,930	0,0538
3	Стоманобетонна плоча	0,100	1,630	0,0613
		<b><math>R_{si}</math></b>	0,1700	
		<b><math>R_{se}</math></b>	0,0400	
<b>Таванска плоча</b>				
1	Стоманобетонна плоча	0,140	1,630	0,0859

2	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
		Rsi	0,1000	
		Rse	0,1000	
<b>Прилежащи стени</b>				
1	Стоманобетон	0,200	1,630	0,1227
2	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
		Rsi	0,1300	
		Rse	0,0400	
<b>Подокривни параметри</b>				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Площ на таванска плоча	A <sub>тп</sub>	m <sup>2</sup>	517,40
2	Периметър на таванска плоча	P <sub>тп</sub>	m	129,60
3	Височина на прилежащи стени	h <sub>w</sub>	m	0,90
4	Периметър на прилежащи стени	P <sub>w</sub>	m	129,60
5	Площ на прилежащи стени	A <sub>w</sub>	m <sup>2</sup>	116,64
6	Площ на покривната плоча	A <sub>пп</sub>	m <sup>2</sup>	517,40
7	Обем на въздуха под покрива	V	m <sup>3</sup>	413,92
8	Дебелина на въздушния слой	δ <sub>вс</sub>	m	0,80
9	Средна обемна температура на сградата	θ <sub>i</sub>	°C	14,20
10	Външна температура с най-дълга продължителност за отопителния период	θ <sub>e</sub>	°C	1,00
11	Температура на въздуха в подокривното пространство	θ <sub>u</sub>	°C	7,37
12	Разлика между повърхностните температури на двете плочки	θ <sub>se1</sub> - θ <sub>si2</sub>	°C	5,28
13	Коефициент на топлопроводност на въздуха в подокривното пространство	λ	W/mK	0,0254
14	Кинематичен вискозитет на въздуха	v	m <sup>2</sup> /s	0,00001327
15	Критерий на Прандтл	Pr	-	0,6617
16	Кратност на въздухообмена в подокривното пространство	n	h <sup>-1</sup>	0,3
<b>Климатични параметри</b>				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Първоначален коефициент на топлопреминаване през таванска плоча на последния отопляем етаж	U <sub>1</sub>	W/m <sup>2</sup> K	3,33
2	Първоначален коефициент на топлопреминаване през покривната плоча	U <sub>2</sub>	W/m <sup>2</sup> K	2,77
3	Коефициент на топлопреминаване през вертикалните ограждащи елементи	U <sub>w</sub>	W/m <sup>2</sup> K	3,17
4	Корекционен коефициент	ε <sub>k</sub>	-	54,92
5	Критерий на Грасхоф	Gr	-	537 194 396
6	Коефициент на обемно разширение	β	K <sup>-1</sup>	0,0036
7	Еквивалентен коефициент на топлопроводност на въздушния слой	λ <sub>екв</sub>	W/mK	1,39
8	Грасхоф - Прандтл	GrPr	-	355 475 478
9	Конкретна стойност на съпротивлението на топлопредаване във въздушния слой	R <sub>se1</sub> = R <sub>si2</sub>	m <sup>2</sup> K/W	0,2869
10	Действителен коефициент на топлопреминаване през таванска плоча на последния отопляем етаж	U' <sub>1</sub>	W/m <sup>2</sup> K	2,05
11	Действителен коефициент на топлопреминаване през покривната плоча	U' <sub>2</sub>	W/m <sup>2</sup> K	2,10
12	Коефициент на топлопреминаване през подокривното пространство	U <sub>r</sub>	W/m <sup>2</sup> K	1,20
13	Референтен коефициент на топлопреминаване през покрива по сегашните действащи норми	U <sub>r</sub> реф	W/m <sup>2</sup> K	0,24



Основните изходни и изчислителни данни са анализирани и представени, както следва:


<b>Тип 2 - покрив плосък</b>		<b>Топлофизични параметри</b>		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , m	$\lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
1	Мозайка	0,015	2,470	0,0061
2	Циментова замазка	0,050	0,930	0,0538
3	Стоманобетон	0,140	1,630	0,0859
4	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
			$Rsi$	0,1000
			$Rse$	0,0400
<b>Изчислителни параметри</b>				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през покрива	$U$	W/m <sup>2</sup> K	3,33
2	Референтен коефициент на топлопреминаване през покрива по сегашните действащи норми	$U_{ref}$	W/m <sup>2</sup> K	0,25

Строителните и топлофизични характеристики на типовете покривни конструкции са обобщени в таблица 12.

№	Характеристики по типове покрив	ФВС	Pr	Gr	$\lambda_{екв}$	$U$	A
1	Покрив с неотопляемо подпокривно пространство	0,80	0,6617	537 194 396	1,39	1,20	517
2	Покрив плосък	-	-	-	-	3,33	52

### 3.4. Строителни и топлофизични характеристики на подовите конструкции

В сградата се идентифицират два типа подови конструкции. Отопляемата част на сградата граничи с неотопляем сутерен, в който са разположени мазетата. При усвояването на част от терасите се е формирало и под, граничещ с външен въздух (еркер).



Снимка 15:


Неотопляем сутерен



Снимка 16:

Еркер

Основните изходни и изчислителни данни на подовите конструкции са анализирани и представени, както следва:



Фигура 10:

Структура на под при неотопляем подземен етаж

Таблица 13

Тип 1 – под при неотопляем подземен етаж		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , м	$\lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
<b>Под на неотопляем подземен етаж</b>				
1	Циментова замазка	0,050	0,930	0,0538
2	Стоманобетонна плоча	0,500	1,630	0,3067
3	Подложен бетон	0,100	1,450	0,0690
			$R_{si}$	0,1700
			$R_{se}$	0,0400
<b>Под над неотопляем подземен етаж</b>				
1	Теракот	0,020	0,980	0,0204

2	Циментова замазка	0,050	0,930	0,0538
3	Стоманобетонна плоча	0,140	1,630	0,0859
			Rsi	0,1700
			Rse	0,1700
Стената контактираща със земята над нивото на терена				
1	Стоманобетон	0,300	1,630	0,1840
			Rsi	0,1300
			Rse	0,0400
Стената контактираща със земята под нивото на терена				
1	Стоманобетон	0,300	1,630	0,1840
2	Пита бучарда	0,020	2,470	0,0081
			Rsi	0,1300
			Rse	0,0400
Изходни параметри				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Площ на подовата плоча върху земя	A <sub>g</sub>	m <sup>2</sup>	517,46
2	Периметър на подовата плоча върху земя	P	m	129,64
3	Площ на подовата плоча над неотопляем подземен етаж	A <sub>f</sub>	m <sup>2</sup>	517,46
4	Дебелина на надземната част на вертикалната стена над нивото на терена	w	m	0,32
5	Височина на стените на подземния етаж до горната повърхност на земята	z	m	1,10
6	Височина на стените над нивото на терена (стените, които са в контакт съвншния въздух)	h	m	1,10
7	Площ на стените в контакт със земята	A <sub>bw</sub>	m <sup>2</sup>	142,60
8	Площ на стените в контакт с въздуха	A <sub>w</sub>	m <sup>2</sup>	125,72
9	Площ на дограмата в контакт с въздуха	A <sub>win</sub>	m <sup>2</sup>	16,88
10	Кратност на въздухообмен в подземен етаж	n	h <sup>-1</sup>	0,30
11	Нетен обем на въздуха в подземния етаж	V	m <sup>3</sup>	1 138,41
Изчислителни параметри				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Пространствена характеристика на пода	B'	m	7,98
2	Приведена дебелина на пода	d <sub>t</sub>	m	1,60
3	Приведена дебелина на стените на подземния етаж	d <sub>bw</sub>	m	0,71
4	Коефициент на топлопреминаване на подовата плоча	U <sub>0</sub>	W/m <sup>2</sup> K	0,42
5	Коефициент на топлопреминаване през пода на подземен етаж	U <sub>bf</sub>	W/m <sup>2</sup> K	0,37
6	Коефициент на топлопреминаване през стените на подземен етаж в контакт със земята	U <sub>bw</sub>	W/m <sup>2</sup> K	1,30
7	Коефициент на топлопреминаване през стените на подземен етаж в контакт с въздуха	U <sub>w</sub>	W/m <sup>2</sup> K	2,76
8	Коефициент на топлопреминаване през дограмата на подземен етаж в контакт с въздуха	U <sub>win</sub>	W/m <sup>2</sup> K	5,97
9	Коефициент на топлопреминаване през пода на отопляемото помещение	U <sub>f</sub>	W/m <sup>2</sup> K	2,00
10	Коефициент на топлопреминаване през пода	U	W/m <sup>2</sup> K	0,95
11	Референтен коефициент на топлопреминаване през пода по сегашните действащи норми	U <sub>ref</sub>	W/m <sup>2</sup> K	0,39




Таблица 14

Тип под, граничещ със външен въздух (еркер)		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , м	$\Lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
1	Мозайка	0,015	2,470	0,0061
2	Циментова замазка	0,050	0,930	0,0538
3	Стоманобетонна плоча	0,140	1,630	0,0859
4	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
				Rsi 0,1700
				Rse 0,0400
Изчислителни параметри				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през пода	U	W/m <sup>2</sup> K	2,64
2	Референтен коефициент на топлопреминаване през пода по същините действащи норми	U <sub>ref</sub>	W/m <sup>2</sup> K	0,25

Строителните и топлофизични характеристики на типовете подови конструкции са обобщени в таблица 14.

Таблица 14


№	Характеристики по типове под	U	A
		W/m <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>
1	Под при неотопляем подземен етаж	0,95	517,46
2	Под, граничещ със външен въздух (еркер)	2,64	51,68

#### 4. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

Сградата няма централен източник на топлина.


##### 4.1. Отоплителна инсталация

Системите за отопление в сградата са решени от всеки собственик индивидуално. Голяма част от обитателите ползват печки на дърва. Част от помещенията се отопляват на електрически ток, посредством конвекторни печки, маслени радиатори или подобни уреди. По фасадите на сградата са разположени и климатизи – сплит система, които се използват за отопление.




Снимка 17

Печка на твърдо гориво



Снимка 18

Печка на твърдо гориво



Снимка 19

Електрическа печка




Снимка 20

Климатик – сплит система


#### 4.2. Битово горещо водоснабдяване

Битово горещата вода се доставя от локално монтирани електрически бойлери за всеки апартамент. Налични са 28 броя с вместимост от 50 до 100 литра и електрическа мощност от 2 и 3 kW.



Снимка 21

Електрически бойлер



Снимка 22

Електрически бойлер

Нормативните изисквания за разход на гореща вода с температура 55 °C са посочени в Приложение №2 към чл.18, ал.2 – Водоснабдителни норми за питейно-битови нужди в обществено-обслужващи, производствени и селскостопански сгради, в Наредба №4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни, водопроводни и канализационни инсталации.

Референтната стойност за специфичното количество гореща вода за санитарно-битови нужди в сградата е пресметната, съгласно Приложение №3 към чл.18, ал.2 на Наредба №4/2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни, водопроводни и канализационни инсталации по норми за жилищни сгради - нормено потребление на топла вода 50 литра на жител.

Таблица 15


<b>Разход на смесена вода за битови нужди</b>					
<b>Изходни параметри</b>					
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност	
1	Отопляема площ	$A_{от}$	$m^2$	2 556	
3	Работни дни на БГВ за година	D	бр.	365	
4	Брой на постоянно пребиваващи жители	N	бр.	59	
5	Количество вода ( $t=55^{\circ}C$ ) на ученик за такъв тип сграда	V	l	50,00	
6	Корекция по температура	K	-	1,58	
7	Температура на смесена вода	$t_{см.в.}$	$^{\circ}C$	37,50	
8	Температура на студена вода	$t_{ст.в.}$	$^{\circ}C$	7,50	
<b>Изчислителни параметри</b>					
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност	
1	Специфичен годишен разход на смесена вода	v	$l/m^2y$	667,03	

#### 4.3 Вентилация

В сградата няма изградена обща вентилационна инсталация, с изключение на някой бани (13 броя). Вентилацията в тези санитарни помещения е принудителна и се осъществява посредством самостоятелни осови противовлажни вентилатори.

#### 5. ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

Електроснабдяването е осигурено от трафопост, намиращ се в близост до жилищната сграда посредством кабели, влизящи в разпределителна касета пред блока. От разпределителната касета излизат кабели, отиващи до главните табла в отделните секции. В сутерена на всяка секция са монтирани главни табла. Меренето на електроенергията за общи нужди и асансьор се осъществява от електромери, монтирани в главното разпределително табло. На всяка стълбищна площадка са монтирани етажни табла с двойно-тарифни електромери. Във всеки един от апартаментите са монтирани апартаментни табла снабдени с предпазители, които са захранени от етажните табла с кабели. Някои от предпазителите в отделните апартаменти са подменени с автоматични, а останалите са обикновен тип. В апартаментите са изпълнени осветителна и силова инсталация в тръбни разводки в панелите и машилките.



Снимка 23

ГРТ



Снимка 24

Етажно табло с електромери

#### 5.1. Електропотребление за осветление

Осветителната уредба на обекта се състои от две основни части – вътрешно осветление, влияещо на топлинния комфорт на сградата и външно осветление, попадащо в групата на външните, невлияещи консуматори на електрическа енергия. Осветителните тела са с енергоспестяващи крушки (КЛЛ) и крушки с нажежаема жичка (ЛНЖ).



Фото 25

Осветително тяло с ЛНЖ




Фото 26

Осветително тяло с КЛЛ


При направения оглед на сградата са констатирани осветителните тела. Техните технически и експлоатационни параметри, както и изчислителните им енергийни характеристики са показани в следващата таблица.

Таблица 16


Описание		Технически и експлоатационни параметри							
№	Тип на осветителните тела	W един.	n инст.	W инст.	K един.	P раб.	Използваемост	E консум.	
		W	бр.	kW	-	kW	часа	дни	kWh
-	-								
1	ЛНЖ	75	89	6,68	0,6	4,01	8,0	365	11 695
2	КЛЛ 1x24W	24	180	4,32	0,2	0,86	8,0	365	2 523
Общо:		99		11,00		4,87			14 217
Изчислителни енергийни характеристики									
Отопляема площ		W инст.		P раб.	Използваемост		P единовр.		
m <sup>2</sup>		kW		kW	ч/седм		W/m <sup>2</sup>		
2 556		11,00		4,87	84		1,27		

## 5.2. Уреди, влияещи на топлинния баланс

Консуматорите в сградата се разделят на две части – влияещи и невлияещи на топлинния баланс. Тяхното влияние се обуславя от собствените им топлоизлъчвания и от местоположението им в сградата. В сградата има уреди, които се намират в отопляемия обем и оказват влияние на отоплението, чрез собственото си топлоотдаване.




Снимка 27 Телевизор



Снимка 28 Готварска печка



Снимка 29 Хладилник с фризер



Снимка 30 Пералня

При направения оглед на сградата са констатирани уредите, влияещи на топлинния баланс. Техните технически и експлоатационни параметри, както и изчислителните им енергийни характеристики са показани в следващата таблица.

Таблица 17

№	Тип на уреди, влияещи на топлинния баланс	Технически и експлоатационни параметри							
		W един.	п инст.	W инст.	K един.	P раб.	Използваемост	E консум.	
		бр.		kW	-	kW	часа	дни	kWh
-	-	W	бр.	kW	-	kW	часа	дни	kWh
1	Печка за готвене/furна	3 000	30	90,00	0,2	18,00	3,0	365	19 710
2	Електрически котлон	1 200	17	20,40	0,2	4,08	2,0	365	2 978
3	Хладилник	180	22	3,96	0,5	1,98	8,0	365	5 782
4	Фризер	220	8	1,76	0,8	1,41	8,0	365	4 111
5	Хладилник с фризер	280	12	3,36	0,7	2,35	8,0	365	6 868
6	Пералня	1 800	29	52,20	0,3	15,66	2,0	365	11 432
7	Телевизор	300	66	19,80	0,3	5,94	4,0	365	8 672
8	Монитор	100	13	1,30	0,3	0,39	3,0	365	427
9	Компютър/лаптоп	120	22	2,64	0,4	1,06	3,0	365	1 156
10	Съдомиялна машина	1200	4	4,80	0,2	0,96	2,0	365	701
11	Кафе машина	400	9	3,60	0,1	0,36	1,0	365	131
12	Микровълнова печка	1 000	26	26,00	0,1	2,60	1,0	365	949
13	Прахосмукачка	1 600	24	38,40	0,2	7,68	1,0	365	2 803

Общо:	11 400	268,22	62,47			65 721
<b>Изчислителни енергийни характеристики</b>						
Отопляема площ	W инст.	P раб.	Използваемост	P единовр.		
m <sup>2</sup>	kW	kW	ч/седм	W/m <sup>2</sup>		
2 556	268,22	62,47	112	4,42		


### 5.3 Уреди, невлияещи на топлинния баланс

Невлияещите уреди на топлинния баланс в случая са външното осветление на терасите, които не са усвоени и осветителните тела в сутерена, тъй като са извън отопляемия обем на сградата. Вентилаторите по баните и аспираторите по кухните също са включени в тази група.



Снимка 31

Външно осветление на тераса



Снимка 32

ЛНЖ в неотопляем сутерен



Снимка 33

Противовлажен вентилатор



Снимка 34

Кухненски аспиратор

При направения оглед на сградата са констатирани уредите, невлияещи на топлинния баланс. Техните технически и експлоатационни параметри, както и изчислителните им енергийни характеристики са показани в следващата таблица.

Таблица 18

Уреди и технически параметри за топлинния баланс		Технически и експлоатационни параметри							
№	Тип на уреди, невлияещи на топлинния баланс	W един.	п инст.	W инст.	K един.	P раб.	Използваемост		E консум.
			бр.	kW	-	kW	часа	дни	
-	-	W	бр.	kW	-	kW	часа	дни	kWh
1	ЛНЖ в неотопляем сутерен	60	10	0,60	0,3	0,18	1,0	365	66
2	Фосови противовлажни вентилатори	15	13	0,20	0,3	0,06	2,0	365	43
3	Кухненски аспиратори	280	20	5,60	0,2	1,12	3,0	365	1 226
	Общо:	355		6,40		1,36			1 335
Използване на енергия за кулинарни цели									
Отфиляема площ		W инст.		P раб.		Използваемост	P единор.		
m <sup>2</sup>			kW		kW	ч/седм	W/m <sup>2</sup>		
2 556			6,40		1,36	56	0,18		

#### 5.4. Електропотребление за отопление

При направения оглед на сградата са констатирани уредите, използвани за отопление. Техните технически и експлоатационни параметри са показани в следващата таблица.

Таблица 19

Отопление		Технически и експлоатационни параметри							
№	Тип на отопителните уреди	W един.	п инст.	W инст.	K един.	P раб.	Използваемост		E консум.
			бр.	kW	-	kW	часа	дни	
-	-	W	бр.	kW	-	kW	часа	дни	kWh
1	Електрическа печка	2 000	16	32,00	0,4	12,80	4,0	165	8 448
2	Електрически радиатор	3 000	5	15,00	0,4	6,00	4,0	165	3 960
3	Климатик	1 500	30	45,00	0,3	13,50	6,0	165	13 365
	Общо:	6 500		92,00		32,30			25 773

#### 5.5. Електропотребление за вентилатори и помпи

В сградата няма изградена климатична инсталация за отопление.

#### 5.6. Електропотребление за БГВ

При направения оглед на сградата са констатирани уредите, използвани за битово горещо водоснабдяване.

Техните технически и експлоатационни параметри са показани в следващата таблица.

Таблица 20

Битово горещо водоснабдяване		Технически и експлоатационни параметри							
№	Тип на уред за БГВ	W един.	п инст.	W инст.	K един.	P раб.	Използваемост		E консум.
			бр.	kW	-	kW	часа	дни	
-	-	W	бр.	kW	-	kW	часа	дни	kWh
1	Електрически бойлер	2 000	22	44,00	0,3	13,20	2,0	365	9 636
2	Електрически бойлер	3 000	6	18,00	0,3	5,40	2,0	365	3 942
	Общо:	5 000		62,00		18,60			13 578

## 5. 7. Баланс на електропотреблението

Балансът на електропотреблението е направен при разделянето на електроуредите на групи, определянето на режими на работа и едновременна мощност.



## 6. ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

В доклада е направен анализ за разхода на енергия за период от три пълни календарни години. Използваните енергоносители в разглежданата сграда са електрическа енергия и твърдо гориво – дърва. Данните за закупеното твърдо гориво и потребената електроенергия са предоставени от собствениците на апартаменти в сградата и от електроразпределителното дружество, към което спада обследвания обект.

В следващите таблици са представени както разход на гориво, така и разход на потребена топлина, електропотреблението, изчислителните денградуси за гр. Свиленград, съгласно средно-месечните външни температури за 2013, 2014 и 2015 г. За изчисляването на денградусите е използвана средна температура в сградата от 14,2 °C.

### Енергиен профил на сградата за 2013 г.

Таблица 21

2013 година								
Отопителен период за гр.Свиленград - 165 дни			Обща електроенергия	Електроенергия за отопление	Вид гориво	Топлина	Отопителен период - 28.10 до 06.04 (ЕАВ)	
Месец	T <sub>ср</sub>	Денградуси					Т база ЕАВ	Денградуси ЕАВ
-	°C	DD	kWh	kWh	m <sup>3</sup>	kWh	°C	DD
Януари	3,5	331,70	18 807	11 008	33	72 161	0,6	421,60
Февруари	6	229,60	15 761	7 963	23	52 197	2,4	330,40
Март	8,9	164,30	12 308	4 510	17	29 561	6,9	226,30
Април	14,4	0,00	11 359	3 560	0	23 337	12,4	10,80

Май			8 624					
Юни			7 926					
Юли			7 421					
Август			8 303					
Септември			6 719					
Октомври	13,1	6,60	6 949	0	1	0	13,6	2,40
Ноември	10,4	114,00	10 452	2 653	11	17 392	7,9	189,00
Декември	3,0	347,20	11 637	3 838	35	25 160	2,8	353,40
<b>ОБЩО</b>		<b>1 193,40</b>	<b>126 263</b>	<b>33 532</b>	<b>120</b>	<b>219 807</b>		<b>1 533,90</b>

Енергиен профил на сградата за 2014 г.

Таблица 22

2014 година								
Отоплителен период за гр.Свиленград - 165 дни			Обща електроенергия	Електро енергия за отопление	Вид гориво	Топлина	Отоплителен период - 28.10 до 06.04 (EAB)	
Месец	T <sub>ср</sub>	Денградуси					T <sub>база EAB</sub>	Денградуси EAB
-	°C	DD	kWh	kWh	m <sup>3</sup>	kWh	°C	DD
Януари	4,9	288,30	15 032	6 430	27	48 952	0,6	421,60
Февруари	7,5	187,60	14 444	4 184	17	31 854	2,4	330,40
Март	6,9	226,30	11 292	5 047	21	38 425	6,9	226,30
Април	10,1	32,80	10 641	732	3	5 569	12,4	10,80
Май		8 664						
Юни		7 605						
Юли		7 102						
Август		7 550						
Септември		7 460						
Октомври	12,5	10,20	7 547	227	1	1 732	13,6	2,40
Ноември	7,4	204,00	10 335	4 550	19	34 638	7,9	189,00
Декември	4,8	291,40	11 984	6 499	27	49 478	2,8	353,40
<b>ОБЩО</b>		<b>1 240,60</b>	<b>119 654</b>	<b>27 669</b>	<b>115</b>	<b>210 648</b>		<b>1 533,90</b>

Енергиен профил на сградата за 2015 г.



Таблица 23

2015 година								
Отоплителен период за гр.Свиленград - 165 дни			Обща електроенергия	Електро енергия за отопление	Вид гориво	Топлина	Отоплителен период - 28.10 до 06.04 (EAB)	
Месец	T <sub>ср</sub>	Денградуси					T <sub>база EAB</sub>	Денградуси EAB
-	°C	DD	kWh	kWh	m <sup>3</sup>	kWh	°C	DD
Януари	3,0	347,20	14 380	6 921	40	72 801	0,6	421,60
Февруари	4,0	285,60	13 822	5 693	33	59 885	2,4	330,40
Март	6,5	238,70	12 099	4 758	27	50 051	6,9	226,30
Април	11,8	19,20	11 877	383	2	4 026	12,4	10,80
Май		8 965						
Юни		7 335						
Юли		6 988						
Август		9 019						
Септември		7 689						
Октомври	12,8	8,40	7 048	167	1	1 761	13,6	2,40

Юни	11,2	90,00	10 130	1 794	10	18 871	7,9	189,00
Декември	4,4	303,80	11 275	6 056	35	63 701	2,8	353,40
<b>ОБЩО</b>		<b>1 292,90</b>	<b>120 625</b>	<b>25 773</b>	<b>148</b>	<b>271 095</b>		<b>1 533,90</b>

Част от дограмата на сградата е сменена, също така са били санирани отделни жилища в периода на 2013 г. и 2014 г. За да може енергийното обследване да отрази най-точно съществуващото положение на сградата, за базова година е избрана 2015 г., за която е пресметнат референтния разход на енергията за отопление.


На фигура 13 и фигура 14 са представени графики, отразяващи потребената топлина и общата електроенергия по месеци, както и процентното им съотношение за 2015 година.



## 7.. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

Моделното изследване на сградата се извършва с помощта на програмния продукт EAB Software HC 1.0 (фигура 15). Целта на моделното изследване е получаване на стойностите на действително необходимата енергия за поддържане на микроклиматата в сградата, в сравнение с референтния разход на енергия, определяне на възможни енергоспестяващи мерки и издаване на сертификат за енергийна ефективност, при наличие на предвидени в нормативната уредба условия.

**Забележка:** За удобство, прегледност и достоверност при представяне на резултатите от моделирането на сградата, ще бъдат показвани екранни образи.



### 7.1. Създаване на модел на сградата

При създаването на модела, сградата се разглежда като интегрирана система, както е показано на фигура 16.



Фигура 16. Сградата като интегрирана система

Моделирането на енергопотреблението се извършва като се вземат предвид:

- Климатична зона за населеното място;
- Геометрични характеристики на сградата;
- Характеристики на ограждащите елементи;
- Характеристики на инсталираните отоплителни, климатични и вентилационни инсталации;
- Характеристики на осветителните тела;
- Характеристиките на уредите, влияещи и невлияещи на топлинния баланс;
- Присъствието на хора в сградата и режим на нейното използване;
- Седмични графици на използване на инсталациите в сградата.

#### 7.1.1. Входни данни на сградата

Входните данни на сградата включват климатични данни (географския район), типа на сградата, годината на заложените в програмата еталонни данни, режим на използване, характеристики на всички ограждащи елементи с техните топлофизични характеристики (кофициенти на топлопреминаване) и др.

Обследвания обект се намира в гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково и затова попада в осма климатична зона.

Име на проекта	Свиленград С Стамболов 16	
Страна	България	
Климатични данни	Клим. зона 8 - Хасково	...
Тип сграда	Жилищен блокбет.	...
Референтни стойности	2015	...
Празници	Жилищен блок 5 ет.	...
<b>Фигура 7:</b>	Входни данни на сградата	

#### 7.1.2. Създаване на еталонни данни за сградата

Еталонните стойности на основните параметри на сградата са в съответствие с нормите, залегнали в Наредба № 7/2004 г., изменение в ДВ, бр. 27 от 2015 г. на МРРБ за топлосъхранение и икономия на енергия. Моделът на сградата е оценен спрямо нормативните изисквания за 2015 г.

Всички стойности за параметрите на ограждащите елементи и системите за отопление при симулирането на сградата са съобразени с нормативните изисквания за 2015 г.

Промените в еталона са свързани с кофициентите на топлопреминаване през ограждащите конструкции, чийто максимално допустимите стойности са съгласно нормите за

проектиране от 2015 г., с изключение на коефициентите на топлопреминаване през пода и покрива, за които се налага преизчисляване до външен въздух.

Промените се отнасят и до КПД на топлоснабдяване, вентилационната система, системата за битово горещо водоснабдяване, режимите на работа и мощността на осветителната инсталация, режима на работата и мощността на консуматори тип "разни – влияещи на баланса" и тип "разни – невлияещи на баланса".

Окончателният вид на таблицата с данните за еталона на сградата е показан на фигура 18.

Настройки - климатични данни		Настройки - еталонни данни		Настройки - празници	
<b>Описание на сградата</b>		<b>Отопление</b>		<b>БГВ</b>	
Страна	България	U - стени	W/m <sup>2</sup> K	БГВ - консумация	l/m <sup>2</sup> a
Тип сграда	Жилищен блокбет,	U - прозорци	W/m <sup>2</sup> K	30,0	667,0
Състояние	2 015	U - покрив	W/m <sup>2</sup> K	Ефект.разпред.мрежа	%
отопл. h/ден през раб. дни	24,0	U - под	W/m <sup>2</sup> K	Автом. управление	%
отопл. h/ден през съботите	24,0	Коеф. на енергопрем.	0,56	E_П / EM	%
отопл. h/ден през неделите	24,0	Инфильтрация	1/h	КПД на топлоснабд.	%
хора h/ден през раб. дни	24,0	Проектна темп.	°C	100,0	94,0
хора h/ден през съботите	24,0	Темп. с понижение	°C	96,0	100,0
хора h/ден през неделите	24,0	Ефект. на отдаване	%	100,0	84,0
Външни стени	m <sup>2</sup>	Ефект.разпред.мрежа	%	Единовр.мощност	W/m <sup>2</sup>
Стени север	1 676	Автом. управление	%	1,3	
Стени изток	183	E_П / EM	%		
Стени юг	562	КПД на топлоснабд.	%		
Стени запад	321	Относ. площ прозорци	%		
Прозорци	m <sup>2</sup>	<b>Вентилатори. помпи</b>			
Площ прозорци север	42	Работен режим	h/week	Вент.. мощност	W/m <sup>2</sup>
Площ прозорци изток	146	Дебит	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h	Помпи вентилация	W/m <sup>2</sup>
Площ прозорци юг	63	Темп. на подаване	°C	Помпи отопление	W/m <sup>2</sup>
Площ прозорци запад	127	Рекуперация	%	E_П / EM	%
Покрив	m <sup>2</sup>	Ефект. на отдаване	%	96,00	
Под	569	Ефект.разпред.мрежа	%		
Отопляема площ	m <sup>2</sup>	Автом. управление	%		
Отопляем обем	m <sup>3</sup>	Овлажняване	Г		
Еф.топл.капацитет Wh/m <sup>2</sup> K	2 556,00	E_П / EM	%		
Фактор на формата	46,00	КПД на топлоснабд.	%		
	0,45				
Жилищен блокбет,					

Фигура 18 Еталонни данни за сградата, отговарящи на нормативните изисквания за 2015 г.

### 7.1.3. Данни за ограждащите елементи



На следващите фигури са показани геометричните и топлофизични характеристики за ограждащите елементи на сградата по фасади, в зависимост от тяхната ориентация, покрив и под.

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
<b>Външни стени</b>									
<b>Прозорци</b>									
A	U	A	U	g	n				
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	-	-				
174,50	2,67	18,46	2,00	0,51	1				
8,30	0,45	10,95	2,40	0,52	1				
		5,80	2,63	0,53	1				
		7,16	6,66	0,65	1				
<b>Обща площ на фасадата</b>									
225,17	[m <sup>2</sup> ]								
<b>Външни стени</b>		<b>Прозорци</b>							
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	-					
182,80	2,57	42,37	2,98	0,54					
<b>ЕС мерки</b>									
174,50	2,67	18,46	2,00	0,51	1				
8,30	0,45	10,95	2,40	0,52	1				
		5,80	2,63	0,53	1				
		7,16	6,66	0,65	1				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	-					
182,80	2,57	42,37	2,98	0,54					
<b>Фигура 19</b>									
Строителни и топлофизични характеристики на ограждащите елементи на Север									

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
<b>Външни стени</b>									
<b>Прозорци</b>									
A	U	A	U	g	n				
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	-	-				
526,40	2,67	76,27	2,00	0,51	1				
24,60	0,55	11,61	2,40	0,52	1				
10,80	0,45	41,42	2,63	0,53	1				
		16,63	6,66	0,65	1				
<b>Обща площ на фасадата</b>									
507,93	[m <sup>2</sup> ]								
<b>Външни стени</b>		<b>Прозорци</b>							
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	-					
561,80	2,53	145,93	2,74	0,53					
<b>ЕС мерки</b>									
526,40	2,67	76,27	2,00	0,51	1				
24,60	0,55	11,61	2,40	0,52	1				
10,80	0,45	41,42	2,63	0,53	1				
		16,63	6,66	0,65	1				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	-					
561,80	2,53	145,93	2,74	0,53					
<b>Фигура 20</b>									
Строителни и топлофизични характеристики на ограждащите елементи на Изток									

Север		Североизток		Изток		Югоизток		Юг		Югозапад		Запад		Северозапад		Покрив		Под																									
Външни стени																																											
Прозорци																																											
A		U		A		U		g		n																																	
[m <sup>2</sup> ]		[W/m <sup>2</sup> K]		[m <sup>2</sup> ]		[W/m <sup>2</sup> K]		-		-																																	
114,20		2,67		30,95		2,00		0,51		1																																	
114,20		0,55		1,96		2,40		0,52		1																																	
7,50		0,45		17,39		2,63		0,53		1																																	
85,00		1,57		12,54		6,66		0,65		1																																	
-		-		-		-		-		-																																	
<b>Обща площ на фасадата</b>																																											
388,74		[m <sup>2</sup> ]																																									
Външни стени		Прозорци																																									
А (нето)		U (екв)		А (нето)		U (екв)		g (екв)																																			
[m <sup>2</sup> ]		[W/m <sup>2</sup> K]		[m <sup>2</sup> ]		[W/m <sup>2</sup> K]		-																																			
320,90		1,57		62,84		3,12		0,54																																			
<b>ЕС мерки</b>																																											
114,20		2,67		30,95		2,00		0,51		1																																	
114,20		0,55		1,96		2,40		0,52		1																																	
7,50		0,45		17,39		2,63		0,53		1																																	
85,00		1,57		12,54		6,66		0,65		1																																	
A (нето)		U (екв)		A (нето)		U (екв)		g (екв)																																			
320,90		1,57		62,84		3,12		0,54																																			
Фигура 21		Строителни и топлофизични характеристики на ограждащите елементи на Юг																																									

Север		Североизток		Изток		Югоизток		Юг		Югозапад		Запад		Северозапад		Покрив		Под																			
Външни стени																																					
Прозорци																																					
A		U		A		U		g		n																											
[m <sup>2</sup> ]		[W/m <sup>2</sup> K]		[m <sup>2</sup> ]		[W/m <sup>2</sup> K]		-		-																											
432,40		2,67		82,58		2,00		0,51		1																											
107,30		0,55		14,93		2,40		0,52		1																											
68,00		1,57		17,31		2,63		0,53		1																											
2,70		0,52		13,88		6,66		0,65		1																											
-		-		-		-		-		-																											
A (нето)		U (екв)		A (нето)		U (екв)		g (екв)																													
610,40		2,17		128,70		2,63		0,53																													
<b>ЕС мерки</b>																																					
432,40		2,67		82,58		2,00		0,51		1																											
107,30		0,55		14,93		2,40		0,52		1																											



#### 7.1.4. Обобщени характеристики на сградата

След обработване на данните по фасадите за ограждащите конструкции, са определени обобщените характеристики на ограждащите елементи. Въведена е информация за отопляемата площ, отопляемия обем на сградата, режима на обитаване и режима на отопление в сградата (фигура 25).



#### 7.2. Калибриране на модела

Калибрирането на модела се извършва, чрез референтния разход на енергия за отопление на сградата за една година, както и общият разход на електричество. В настоящия анализ, референтният разход е пресметнат за календарната 2015 г., която е разглеждана като представителна.


Определянето на референтния разход за отопление се изчислява от следната зависимост:

$$\text{[Годишен разход за отопление за 2015г.]} * [\text{Денградуси по климатичната база данни}] \\ [\text{Денградуси за 2015г.}] * [\text{Отопляема площ}]$$

Таблица 24

Одина	Електрическа енергия	Топлина	ДД	ДД+ДВ	Референтен разход
-	kWh	kWh	-	-	kWh/m <sup>2</sup> y
2015	94 851	271 095	1 292,9	1 533,9	137,8

**Забележка:** Референтният разход за отопление е пресметнат като към топлината е прибавен и разход за отопление от електрически уреди, в размер на 25 773 kWh/y. На следващата фигура е показано разпределението на топлина от енергийните ресурси на сградата.



**Забележка:** Отоплението на сградата е от два различни енергоизточника – печки на дърва и електрически уреди. КПД – та им на топлоснабдяване са също различни. Обобщен КПД на топлоснабдяване за сградата е представен в следващата таблица.

**Таблица 25**

Енергоизточник	Енергийни ресурси	Топлина	КПД
		kWh/y	%
Електрически уреди	Електроенергия	25 773	100
Печка на дърва	Дърва за горене	271 095	60
	Общо за сградата	<b>296 868</b>	<b>63,5</b>

В колоната „**Еталон**“ на фигура 24 са показани еталонните стойности на основните параметри, в съответствие с нормите, залегнали в Наредбата за енергийните характеристики на обектите за 2015 г.

В колоната „**Състояние**“ са въведени стойностите на параметрите, представлящи съществуващото състояние на сградата, констатирани при огледа и заснемането ѝ. Намерени са и стойности на параметрите – инфильтрация и проектна температура до изравняването на коригирания разход за отопление с референтния разход.

Калибрираният модел се получава при средна вътрешна температура на сградата 14,2 °C и инфильтрация 0,76 h<sup>-1</sup>, което дава разход за отопление 137,8 kWh/m<sup>2</sup>y (фигура 27).

Параметър	Етапон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
<b>1. Отопление</b>						
U - стени	0,28 W/m²K	2,22 >	2,22 <	+ 0,1 W/m²K = 4,27	2,22 >	
U - прозорци	1,40 W/m²K	2,79 >	2,79 <	+ 0,1 W/m²K = 0,97	2,79 >	
U - покрив	0,24 W/m²K	1,39 >	1,39 <	+ 0,1 W/m²K = 1,45	1,39 >	
U - под	0,39 W/m²K	1,10 >	1,10 <	+ 0,1 W/m²K = 1,45	1,10 >	
Фактор на формата	0,56 -	0,56	0,56		0,56	
Относ. площ прозорци	14,9 %	14,9	14,9		14,9	
Коef. на енергопрем.	0,56 -	0,53 >	0,53 <		0,53 >	
Инфильтрация	0,50 1/h	0,76 >	0,76 <	+ 0,1 1/h = 4,96	0,76 >	
Проектна темп.	19,0 °C	14,2 >	14,2 <	+ 1 °C = 18,82	14,2 >	
Темп. с понижение	14,0 °C	14,0	14,0	+ 1 °C = 0,00	14,0	
<b>Принеси от</b>						
Вентилация (отопл.)	KWh/m²a	0,00	0,00		0,00	
Осветление	KWh/m²a	2,18	2,18		2,18	
Други	KWh/m²a	10,13	10,13		10,13	
<b>Сума 1</b>	<b>kWh/m²a</b>	<b>75,8</b>	<b>75,8</b>		<b>75,8</b>	
Ефект. на отдаване	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Ефект.разпред.мрежа	98,0 %	98,0	98,0		98,0	
Автом. управление	92,0 %	92,0	92,0		92,0	
Е П / ЕМ	96,0 %	96,0	96,0		96,0	
<b>Сума 2</b>	<b>kWh/m²a</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>		<b>87,5</b>	
КПД на топлоснабд.	63,5 %	63,5	63,5		63,5	
<b>Сума 3</b>	<b>kWh/m²a</b>	<b>137,8</b>	<b>137,8</b>		<b>137,8</b>	

Фигура 27

Калибриран модел на сградата

За да бъде точен моделът на сградата, са попълнено коректно данните за всички системи, формиращи топлинния баланс на сградата.

Параметър	Етапон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
<b>2. Вентилация (отопл.)</b>						
Работен режим	0,0 ч/седм.	0,0	0,0	+ 5 ч/седм. = 0,00	0,0	
Дебит	0,00 m³/h/m²	0,00	0,00	+ 1 m³/h/m² = 0,00	0,00	
Темп. на подаване	0,0 °C	18,5	18,5	+ 1 °C = 0,00	18,5	
Рекуперация	0,0 %	0,0	0,0	+ 1 % = 0,00	0,0	
<b>Сума 1</b>	<b>kWh/m²a</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
Ефект. на отдаване	0,0 %	100,0	100,0		100,0	
Ефект.разпред.мрежа	0,0 %	100,0	100,0		100,0	
Автом. управление	50,0 %	97,0	97,0		97,0	
Опаложняване	Не	Не	Не		Не	
Е П / ЕМ	0,0 %	96,0	96,0		96,0	
<b>Сума 2</b>	<b>kWh/m²a</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
КПД на топлоснабд.	0,0 %	100,0	100,0		100,0	
<b>Сума 3</b>	<b>kWh/m²a</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	

Фигура 28

Модел на системата за вентилация на сградата

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m <sup>2</sup>	ЕС мерки	Спестяване
<b>3. БГВ</b> 25,5 kWh/m <sup>2</sup>						
БГВ - консумация	667 l/m <sup>3</sup>	139	139	+ 10 l/m <sup>2</sup> = 0,38	139	
Темп. разлика	30,0 °C	30,0	30,0		30,0	
Гордино след смесване	m <sup>3</sup>	355	355		355	
<b>Сума 1</b>	kWh/m <sup>2</sup>	4,8	4,8		4,8	
Ефект.разпредел.мрежа	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Автом. управление	94,0 %	94,0	94,0		94,0	
E_П / ЕМ	96,0 %	96,0	96,0		96,0	
<b>Сума 2</b>	kWh/m <sup>2</sup>	5,3	5,3		5,3	
КПД на топлоснабд.	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
<b>Сума 3</b>	kWh/m <sup>2</sup>	5,3	5,3		5,3	

Фигура 29

Модел на системата за БГВ на сградата

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m <sup>2</sup>	ЕС мерки	Спестяване
<b>4. Вентилатори и помпи</b> 0,0 kWh/m <sup>2</sup>						
Вентилатори	0,00 W/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	+1 W/m <sup>2</sup> = 0,00	0,00	
Помпи вентилация	0,00 W/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	+1 W/m <sup>2</sup> = 0,00	0,00	
Помпи отопление	0,00 W/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	+1 W/m <sup>2</sup> = 4,03	0,00	
E_П / ЕМ	96 %	96,00	96,00		96,00	
<b>Сума 3</b>	kWh/m <sup>2</sup>	0,0	0,0		0,0	
<b>5. Осветление</b> 5,4 kWh/m <sup>2</sup>						
Работен режим	84 ч/седм.	84	84	+1 ч/седм. = 0,06	84	
Едновр. мощност	1,27 W/m <sup>2</sup>	1,27	1,27	+1 W/m <sup>2</sup> = 4,26	1,27	
<b>Сума 3</b>	kWh/m <sup>2</sup>	5,4	5,4		5,4	

Фигура 30

Модел на вентилатори, помпи и осветление на сградата

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m <sup>2</sup>	ЕС мерки	Спестяване
<b>6. Разни</b>						
<b>6.1 Разни влияещи на баланса</b> 25,1 kWh/m <sup>2</sup>						
Работен режим	112 ч/седм.	112	112	+5 ч/седм. = 1,12	112	
Едновр. мощност	4,42 W/m <sup>2</sup>	4,42	4,42	+1 W/m <sup>2</sup> = 5,68	4,42	
<b>Сума 3</b>	kWh/m <sup>2</sup>	25,1	25,1		25,1	
<b>6.2 Разни невлияещи на баланса</b> 0,5 kWh/m <sup>2</sup>						
Работен режим	56 ч/седм.	56	56	+5 ч/седм. = 0,01	56	
Едновр. мощност	0,18 W/m <sup>2</sup>	0,18	0,18	+1 W/m <sup>2</sup> = 2,84	0,18	
<b>Сума 3</b>	kWh/m <sup>2</sup>	0,5	0,5		0,5	

Фигура 31

Модел на уредите, влияещи и невлияещи на топлинния баланс на сградата

Бюджет "Разход на енергия"		ЕС мерки	Мощностен бюджет	ЕТ криза	Годишно разпределение	Топлинни загуби	
Тип сграда	Жилищен блокбет,	Клим. зона		Клим. зона 8 - Хасково			
Референтни стойности	2015						
Параметър	Еталон kWh/m <sup>2</sup>	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
		kWh/m <sup>2</sup>	kWh/a	kWh/m <sup>2</sup>	kWh/a	kWh/m <sup>2</sup>	kWh/a
1. Отопление	28,5	137,8	352 334	137,8	352 334	137,8	352 334
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	25,5	5,3	13 597	5,3	13 597	5,3	13 597
4. Помпи. вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	5,4	5,4	13 828	5,4	13 828	5,4	13 828
6. Разни	25,6	25,6	65 477	25,6	65 477	25,6	65 477
<b>Общо (отопление)</b>	<b>85,1</b>	<b>174,2</b>	<b>445 236</b>	<b>174,2</b>	<b>445 236</b>	<b>174,2</b>	<b>445 236</b>
Обща отопляема площ	2 556						

Фигура 32

Разход на енергия за калибирирания модел на сградата

## 7.1. Нормализиране на модела

Тъй като поддържаната температура в отопляемите помещения на сградата ( $14,2^{\circ}\text{C}$ ) е по-ниска от нормативната, при нормален режим на ползване на сградата, се налага нормализиране на модела, но само по нормативна проектна температура.

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m <sup>2</sup>	ЕС мерки	Спестяване
<b>1. Отопление</b> 28,5 kWh/m <sup>2</sup> a						
U - стени	0,28 W/m <sup>2</sup> K	2,22 >	2,22	+ 0,1 W/m <sup>2</sup> K = 6,50	2,22 >	
U - прозорци	1,40 W/m <sup>2</sup> K	2,79 >	2,79	+ 0,1 W/m <sup>2</sup> K = 1,47	2,79 >	
U - покрив	0,24 W/m <sup>2</sup> K	1,39 >	1,39	+ 0,1 W/m <sup>2</sup> K = 2,21	1,39 >	
U - под	0,39 W/m <sup>2</sup> K	1,10 >	1,10	+ 0,1 W/m <sup>2</sup> K = 2,21	1,10 >	
Фактор на формата	0,56 -	0,56	0,56		0,56	
Относ. площ прозорци	14,9 %	14,9	14,9		14,9	
Коеф. на енергопрем.	0,56 -	0,53 >	0,53		0,53 >	
Инфильтрация	0,50 1/h	0,76	0,76	+ 0,1 1/h = 7,55	0,76	
Проектна темп.	19,0 °C	14,2	19,0	+ 1 °C = 20,04	19,0	
Темп. с понижение	14,0 °C	14,0	14,0	+ 1 °C = 0,00	14,0	
<b>Приности от</b>						
Вентилация (отопл.)	kWh/m <sup>2</sup> a	0,00	0,00		0,00	
Осветление	kWh/m <sup>2</sup> a	2,18	2,63		2,63	
Други	kWh/m <sup>2</sup> a	10,13	12,20		12,20	
<b>Сума 1</b>	<b>kWh/m<sup>2</sup>a</b>	<b>75,8</b>	<b>126,9</b>		<b>126,9</b>	
Ефект. на отдаване	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Ефект. разпред. мрежа	98,0 %	98,0	98,0		98,0	
Автом. управление	92,0 %	92,0	92,0		92,0	
<b>E / EM</b>	<b>96,0 %</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>		<b>96,0</b>	
<b>Сума 2</b>	<b>kWh/m<sup>2</sup>a</b>	<b>87,5</b>	<b>146,6</b>		<b>146,6</b>	
КПД на топлоснабд.	63,5 %	63,5	63,5		63,5	
<b>Сума 3</b>	<b>kWh/m<sup>2</sup>a</b>	<b>137,8</b>	<b>230,9</b>		<b>230,9</b>	

Фигура 33

Нормализиран модел на сградата за отопление

Следователно:

- годишен еталонен разход за отопление ~ 28,5 kWh/m<sup>2</sup>у
- годишен базов разход за отопление – 230,9 kWh/m<sup>2</sup>у

Това показва, че годишният разход на енергия за отопление на сградата, при поддържане на нормативните стойности на температурата е много по-голям от еталонния, което от своя страна е доказателство, че е необходимо въвеждането на енергоспестяващи мерки, които да доведат до намаляване на разхода на енергия.

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m <sup>2</sup> у	ЕС мерки	Спестяване
<b>3. БГВ</b>	<b>25,5 kWh/m<sup>2</sup>у</b>					
БГВ - консумация	667 J/m <sup>2</sup> а	139	667	+ 10 J/m <sup>2</sup> = 0,38	667	
Темп. разлика	30,0 °C	30,0	30,0		30,0	
Годишно след смесване	m <sup>3</sup>	355	1 705		1 705	
Сума 1	kWh/m <sup>2</sup> а	4,8	23,0		23,0	
Ефект.разпред.мрежа	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Автом. управление	94,0 %	94,0	94,0		94,0	
E_П / EM	96,0 %	96,0	96,0		96,0	
Сума 2	kWh/m <sup>2</sup> а	5,3	25,5		25,5	
КПД на топлоснабд.	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Сума 3	kWh/m <sup>2</sup> а	5,3	25,5		25,5	
<b>Фигура 94</b>		Нормализиран модел на сградата за БГВ				

#### 7.4. Потенциални мерки за намаляване разходите на енергия

Потенциалът за намаляване разходите на енергия се открива в:

- намаляване на топлопреминаването през външните стени
- намаляване на топлопреминаването през дограмата
- намаляване на топлопреминаването през покрива
- намаляване на топлопреминаването през пода

#### 7.5. Енергоспестяващи мерки

Предвидените енергоспестяващи мерки са:

- 1) Топлинно изолиране на външните стени от външната страна с EPS 100 mm за стените от тип 1 и тип 4, EPS 50 mm за стените от тип 2, тип 3 и тип 5.
- 2) Подмяна на съществуващата дървена и метална дограма със система от PVC дограма петкамерна с двоен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване  $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- 3) Топлинно изолиране на подпокривното пространство с дюшеци от минерална вата 100 mm и топлинно изолиране на прилежащите стени на подпокривното пространство от външната страна с EPS 100 mm.

- 4) Топлинно изолиране под подовата конструкция над неотопляемия сутерен с автоклавни плохи 100 mm и топлинно изолиране на образувалите се еркери от усвояването на част от терасите с EPS 100 mm.

На следващите фигури са дадени измененията в EAB Software, настъпили в резултат от съмулирането на енергоспестяващите мерки (от фигура 35 до фигура 40).

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
<b>Външни стени</b>									
<b>Прозорци</b>									
A	U	A	U	g	n				
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]						
174,50	2,67	18,46	2,00	0,51	1				
8,30	0,45	10,95	2,40	0,52	1				
		5,80	2,63	0,53	1				
		7,16	6,66	0,65	1				
<b>Обща площ на фасадата</b>									
205,17	[m²]								
<b>Външни стени</b>					<b>Прозорци</b>				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]						
182,80	2,57	42,37	2,98	0,54					
<b>ЕС мерки</b>									
174,50	0,31	18,46	2,00	0,51	1				
8,30	0,27	10,95	2,40	0,52	1				
		5,80	1,40	0,49	1				
		7,16	1,40	0,49	1				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
182,80	0,31	42,37	1,92	0,51					

Фигура 35

Мерки по външните стени и дограмата на Север

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
<b>Външни стени</b>					<b>Прозорци</b>				
A	U	A	U	g	A	U	g	п	
[m <sup>2</sup> ]	[W/mK]	[m <sup>2</sup> ]	[W/mK]	-	[m <sup>2</sup> ]	[W/mK]	-	-	
526,40	2,67	76,27	2,00	0,51	1	-	-	-	
24,60	0,55	11,61	2,40	0,52	1	-	-	-	
10,80	0,45	41,42	2,63	0,53	1	-	-	-	
-	-	16,63	6,66	0,65	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Обща площ на фасадата</b>									
707,26		[m <sup>2</sup> ]							
<b>Външни стени</b>					<b>Прозорци</b>				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)		
[m <sup>2</sup> ]	[W/mK]	[m <sup>2</sup> ]	[W/mK]	-	[m <sup>2</sup> ]	[W/mK]	-		
561,80	2,53	145,93	2,74	0,53	-	-	-	-	
<b>ЕС мерки</b>									
526,40	0,31	76,27	2,00	0,51	1	-	-	-	
24,60	0,31	11,61	2,40	0,52	1	-	-	-	
10,80	0,27	41,42	1,40	0,49	1	-	-	-	
-	-	16,63	1,40	0,49	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)		
561,80	0,31	145,93	1,79	0,50	-	-	-	-	

#### **Мерки по външните стени и дограмата на Изток**

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
<b>Външни стени</b>									
<b>Прозорци</b>									
A	U	A	U	g		n			
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	-					
114,20	2,67	30,95	2,00	0,51	1				
114,20	0,55	1,96	2,40	0,52	1				
7,50	0,45	17,39	2,63	0,53	1				
85,00	1,57	12,54	6,66	0,65	1				
<b>Обща площ на фасадата</b>									
382,74	[m <sup>2</sup> ]								
<b>Външни стени</b>					<b>Прозорци</b>				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	-					
320,90	1,57	62,84	3,12	0,54					
<b>ЕС мерки</b>									
114,20	0,31	30,95	2,00	0,51	1				
114,20	0,31	1,96	2,40	0,52	1				
7,50	0,27	17,39	1,40	0,49	1				
85,00	0,29	12,54	1,40	0,49	1				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
320,90	0,30	62,84	1,73	0,50					

Фигура 37

Мерки по външните стени и дограмата на Юг

#### **Мерки по външните стени и дограмата на Юг**

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
<b>Външни стени</b>									
<b>Прозорци</b>									
A	U	A	U	g	n				
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]						
432,40	2,67	82,58	2,00	0,51	1				
107,30	0,55	14,93	2,40	0,52	1				
68,00	1,57	17,31	2,63	0,53	1				
2,70	0,52	13,88	6,66	0,65	1				
<b>Обща площ на фасадата</b>									
739,10	[m <sup>2</sup> ]								
<b>Външни стени</b>					<b>Прозорци</b>				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]						
610,40	2,17	128,70	2,63	0,53					
<b>ЕС мерки</b>									
432,40	0,31	82,58	2,00	0,51	1				
107,30	0,31	14,93	2,40	0,52	1				
68,00	0,29	17,31	1,40	0,49	1				
2,70	0,30	13,88	1,40	0,49	1				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
610,40	0,31	128,70	1,90	0,51					

Фигура 39 Мерки по външните стени и дограмата на Запад

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
<b>Покрив</b>									
<b>Прозорци</b>									
A	U	A	U	g	Наклон				
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]		deg				
517,40	1,20								Север
51,68	3,33								Изток
									Юг
									Запад
									СИ/СЗ
									ЮИ/ЮЗ
<b>Обща площ на покрива</b>									
569,08	[m <sup>2</sup> ]								
<b>Покрив</b>					<b>Прозорци</b>				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]	[m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> K]						
569,08	1,39								
<b>ЕС мерки</b>									
517,40	0,27								Север
51,68	3,33								Изток
									Юг
									Запад
									СИ/СЗ
									ЮИ/ЮЗ
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)					
569,08	0,55								

Фигура 39 Мерки по покрива

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
<b>Данни за пода</b>									
<b>Състояние</b>									
<b>ЕС мерки</b>					<b>ЕС мерки</b>				
A	U	A	U	A	U	A	U	A	U
(W)	(W/m <sup>2</sup> K)	(W)	(W/m <sup>2</sup> K)	(W)	(W/m <sup>2</sup> K)	(W)	(W/m <sup>2</sup> K)	(W)	(W/m <sup>2</sup> K)
517,46	0,95	517,46	0,30						
51,68	2,64	51,68	0,31						
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)
569,14	1,10	569,14	0,30	569,14	0,30	569,14	0,30	569,14	0,30

**Фигура 40:**

Мерки по пода

Параметър	Еталон	Състояние	Базова значение	Чувствителност kWh/m <sup>2</sup> a	ЕС мерки	Спестяване
<b>1. Отопление 28,5 kWh/m<sup>2</sup>a</b>						
У - стени	0,28 W/m <sup>2</sup> K	2,22 >	2,22 >	+ 0,1 W/m <sup>2</sup> K = 6,50	0,31 >	12,07
У - прозорци	1,40 W/m <sup>2</sup> K	2,79 >	2,79 >	+ 0,1 W/m <sup>2</sup> K = 1,47	1,83 >	13,81
У - покрив	0,24 W/m <sup>2</sup> K	1,39 >	1,39 >	+ 0,1 W/m <sup>2</sup> K = 2,21	0,55 >	18,09
У - под	0,39 W/m <sup>2</sup> K	1,10 >	1,10 >	+ 0,1 W/m <sup>2</sup> K = 2,21	0,30 >	17,29
Фактор на формата	0,56 -	0,56	0,56		0,56	
Относ. площ прозорци	14,9 %	14,9	14,9		14,9	
Коеф. на енергопрем.	0,56 -	0,53 >	0,53 >		0,50 >	
Инфильтрация	0,50 1/h	0,76 >	0,76 >	+ 0,1 1/h = 7,55	0,50 >	19,15
Проектна темп.	19,0 °C	14,2 >	19,0 >	+ 1 °C = 20,04	19,0 >	
Темп. с понижение	14,0 °C	14,0 >	14,0 >	+ 1 °C = 0,00	14,0 >	
<b>Приноси от</b>						
Вентилация (отопл.)	kWh/m <sup>2</sup> a	0,00 ...	0,00 ...		0,00 ...	
Осветление	kWh/m <sup>2</sup> a	2,18 ...	2,93 ...		2,26 ...	
Други	kWh/m <sup>2</sup> a	10,13 ...	12,20 ...		10,56 ...	
<b>Сума 1</b>	<b>kWh/m<sup>2</sup>a</b>	<b>75,8</b>	<b>126,9</b>		<b>23,3</b>	
Ефект. на отдаване	100,0 %	100,0 >	100,0 >		100,0 >	
Ефект.разпредел.мрежа	98,0 %	98,0 >	98,0 >		98,0 >	
Автом. управление	92,0 %	92,0 >	92,0 >		92,0 >	
E П / EM	96,0 %	96,0 >	96,0 >		96,0 >	
<b>Сума 2</b>	<b>kWh/m<sup>2</sup>a</b>	<b>87,5</b>	<b>146,6</b>		<b>26,9</b>	
КПД на топлоснабд.	63,5 %	63,5 >	63,5 >		63,5 >	
<b>Сума 3</b>	<b>kWh/m<sup>2</sup>a</b>	<b>137,8</b>	<b>230,9</b>		<b>42,4</b>	

**Фигура 41:**

Симулирани енергоспестяващи мерки

Прилагането на тези мерки ще доведе до годишен разход на енергия, близък до еталонния (фигура 41).

- годишен еталонен разход за отопление – 28,5 kWh/m<sup>2</sup>y
- годишен разход за отопление след въвеждане на енергоспестяващи мерки – 42,4 kWh/m<sup>2</sup>y

### 7.4.1. Ефект от енергоспестяващите мерки

Ефект от енергоспестяващите мерки.

- Ефектът от топлинно изолиране на външни стени води до годишни спестявания в размер на 307 406 kWh/y (фигура 42).
- Ефектът от подмяната на дървената и метална дограма е 84 242 kWh/y (фигура 42).
- Ефектът от топлинното изолиране на покрива е 46 231 kWh/y (фигура 42).
- Ефектът от топлинното изолиране на пода е 44 031 kWh/y (фигура 42).

Бюджет "Разход на енергия"   ЕС мерки   Мощностен бюджет   ЕТ крива   Годишно разпределение   Топлинни загуби			
Тип сграда	Жилищен блокбет,	Клим. зона	Клим. зона 8 - Хасково
Референтни стойности	2015		
<b>Параметър</b>		<b>kWh/m<sup>2</sup></b>	<b>kWh/a</b>
1. Отопление: U - стени	120,27	307 406	307 406
1. Отопление: U - прозорци	13,81	35 292	35 292
1. Отопление: U - покрив	18,09	46 231	46 231
1. Отопление: U - под	17,23	44 031	44 031
1. Отопление: Инфильтрация	19,15	48 950	48 950
<b>Общо - отопление</b>		<b>188,54</b>	<b>481 910</b>
<b>Фигура 42</b>	<b>Ефект от симулираните енергоспестяващи мерки</b>		

### 7.4.2. Разход на енергия след енергоспестяващите мерки

Разделът **Бюджет „Разход на енергия“** показва еталонните стойности за сградата и изчисленото енергопотребление за всеки отделен компонент, както и общата сума (фигура 43).

Бюджет "Разход на енергия"		ЕС мерки	Мощностен бюджет	ЕТ крива	Годишно разпределение	Топлинни загуби	
Тип сграда	Жилищен блокбет,	Клим. зона		Клим. зона 8 - Хасково			
Референтни стойности	2015						
Параметър	Еталон kWh/m <sup>2</sup>	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
		kWh/m <sup>2</sup>	kWh/a	kWh/m <sup>2</sup>	kWh/a	kWh/m <sup>2</sup>	kWh/a
1. Отопление	28,5	137,8	352 334	230,9	590 187	42,4	108 277
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	25,5	5,3	13 597	25,5	65 245	25,5	65 245
4. Помпи. вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	5,4	5,4	13 828	5,4	13 828	5,4	13 828
6. Разни	25,6	25,6	65 477	25,6	65 477	25,6	65 477
<b>Общо (отопление)</b>	<b>85,1</b>	<b>174,2</b>	<b>445 236</b>	<b>287,5</b>	<b>734 737</b>	<b>98,9</b>	<b>252 827</b>
Обща отопляема площ	2 556						

Фигура 43

Разход на енергия след енергоспестяващи мерки

От фигурата се вижда, че след прилагането на горепосочените енергоспестяващи мерки, разходът на енергия за отопление ще се намали от 590 187 kWh до 108 277 kWh.

#### 7.4.3. Мощностен бюджет след енергоспестяващите мерки

В раздел „Мощностен бюджет“ е показана стойността на максималната едновременна мощност за отопление (фигура 44).


Бюджет "Разход на енергия"		ЕС мерки	Мощностен бюджет	ЕТ крива	Годишно разпределение	Топлинни загуби	
Тип сграда	Жилищен блокбет,	Клим. зона		Клим. зона 8 - Хасково			
Референтни стойности	2015	Изчислителна температура			-14,0		
Параметър		Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
		W/m <sup>2</sup>	kW	W/m <sup>2</sup>	kW	W/m <sup>2</sup>	kW
1. Отопление	84,7	216	99,1	253	34,5	88	
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
3. БГВ	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
4. Вентилатори и помпи	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
5. Осветление	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
6. Разни	0,0	0	0,0	0	0,0	0	

Фигура 44


Мощностен бюджет

От фигурата се вижда, че предвидените енергоспестяващи мерки оказват влияние на изразходваната топлинна мощност, т.е. след тяхното прилагане необходимата мощност за покриване нуждите на сградата за отопление ще стане от 253 kW до 88 kW.

Връзката между изразходената енергия и външната температура се наблюдава на фигура 45 от прозореца „ЕТ криза“



В прозореца „Годишно разпределение“ е показана потребената енергия за различни нужди (фигура 46).



Бюджет "Разход на енергия"   ЕС мерки   Мощностен бюджет   ЕТ крива   Годишно разпределение Топлинни загуби						
Тип сграда	Жилищен блокбет,	Клим. зона	Клим. зона 8 - Хасково			
Референтни стойности	2015					
<b>Състояние</b>						
Топлинни загуби през/от	H W/K	H' W/m <sup>2</sup> K	След ЕСМ	H' W/m <sup>2</sup> K		
Външни стени	3 721	1,46	520	0,20		
Врати и прозорци	1 060	0,41	695	0,27		
Покрив	791	0,31	313	0,12		
Под	626	0,24	171	0,07		
Инфильтрация	1 479	0,58	973	0,38		
Вентилация (отопл.)	0	0,00	0	0,00		
<b>Общо</b>	<b>7 677</b>	<b>3,00</b>	<b>2 672</b>	<b>1,05</b>		

Фигура 17

Годишни топлинни загуби

#### 7.4.4. Описание на енергоспестяващите мерки

##### ЕСМ В1 – Топлинно изолиране на външните стени

Топлофизичните характеристики на външните стени на сградата не отговарят на нормативните изисквания. От извършения оглед се установиха 5 типа външни стени, ограждащи отопляемия обем на сградата.

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$  и измазване със силикатна мазилка за стени от тип 1 и тип 4 (таблица 26, таблица 29), полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 50 mm и коефициент на топлопроводност  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$  и измазване със силикатна мазилка за стени от тип 2, тип 3 и тип 5 (таблица 27, таблица 28, таблица 30).

- Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране от тип 1 е  $1 248 \text{ m}^2$
- Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране от тип 2 е  $246 \text{ m}^2$
- Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране от тип 3 е  $27 \text{ m}^2$
- Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране от тип 4 е  $153 \text{ m}^2$
- Общата площ на стените, подлежащи на топлинно изолиране от тип 5 е  $3 \text{ m}^2$

Това ще доведе до понижаване на коефициента на топлопреминаване през външните стени от тип 1 и тип 2 до  $U = 0,31 \text{ W/m}^2\text{K}$ , тип 3 до  $U = 0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$ , тип 4 до  $U = 0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$  и тип 5 до  $U = 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Таблица 26

Външна стена тип 1		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta, \text{m}$	$\lambda, \text{W/mK}$	$R, \text{m}^2\text{K/W}$
1	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
2	Стоманобетон	0,080	1,630	0,0491

3	Керамзитобетон	0,040	0,580	0,0690
4	Стоманобетон	0,080	1,630	0,0491
5	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
			Rsi	0,1300
			Rse	0,0400

1	Стиропор EPS	0,100	0,035	2,8571
2	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083

№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през стената	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	2,67
2	Коефициент на топлопреминаване през стената - след ЕСМ	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,31
3	Референтен коефициент на топлопреминаване през стената по сегашните действащи норми	$U_{w \text{ реф}}$	W/m <sup>2</sup> K	0,28

Таблица 27

Външна стена тип 2		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , m	$\lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
1	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
2	Стоманобетон	0,080	1,630	0,0491
3	Керамзитобетон	0,040	0,580	0,0690
4	Стоманобетон	0,080	1,630	0,0491
5	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
6	Стиропор EPS	0,050	0,035	1,4286
7	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083
			Rsi	0,1300
			Rse	0,0400

1	Стиропор EPS	0,050	0,035	1,4286
2	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083

№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през стената	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,55
2	Коефициент на топлопреминаване през стената - след ЕСМ	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,31
3	Референтен коефициент на топлопреминаване през стената по сегашните действащи норми	$U_{w \text{ реф}}$	W/m <sup>2</sup> K	0,28

Таблица 28

Външна стена тип 3		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , m	$\lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
1	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
2	Зидария от газобетонови блокчета (итонг)	0,125	0,210	0,5952
3	Стиропор EPS	0,050	0,035	1,4286
4	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083
			Rsi	0,1300
			Rse	0,0400

1	Стиропор EPS	0,050	0,035	1,4286
2	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083

№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през стената	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,45

2	Коефициент на топлопреминаване през стената - след ECM	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,27
3	Референтен коефициент на топлопреминаване през стената по сегашните действащи норми	$U_{w\text{ref}}$	W/m <sup>2</sup> K	0,28

Таблица 29

Външна стена тип 1		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , м	$\lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
1	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
2	Тухла четворка	0,250	0,520	0,4808
3	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
			$R_{si}$	0,1300
			$R_{se}$	0,0400
ECM мярка				
1	Стиролор EPS	0,100	0,035	2,8571
2	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083
Изчислителни параметри				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през стената	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	1,45
2	Действителен коефициент на топлопреминаване през стената, завишен с 10% на първоначалните слоеве, заради отчитане на топлинните мостове	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	1,57
3	Коефициент на топлопреминаване през стената - след ECM	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,29
4	Референтен коефициент на топлопреминаване през стената по сегашните действащи норми	$U_{w\text{ref}}$	W/m <sup>2</sup> K	0,28

Таблица 30

Външна стена тип 2		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , м	$\lambda$ , W/mK	$R$ , m <sup>2</sup> K/W
1	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
2	Тухла четворка	0,250	0,520	0,4808
3	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
4	Стиролор EPS	0,050	0,035	1,4286
5	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083
			$R_{si}$	0,1300
			$R_{se}$	0,0400
ECM мярка				
1	Стиролор EPS	0,050	0,035	1,4286
2	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083
Изчислителни параметри				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през стената	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,47
2	Действителен коефициент на топлопреминаване през стената, завишен с 10% на първоначалните слоеве, заради отчитане на топлинните мостове	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,52
3	Коефициент на топлопреминаване през стената - след ECM	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,30
4	Референтен коефициент на топлопреминаване през стената по сегашните действащи норми	$U_{w\text{ref}}$	W/m <sup>2</sup> K	0,28

Финансов анализ по ECM B1

Таблица 31

№	Наименование	Дименсия	Количество	Единична цена, [лв./м <sup>2</sup> ]	Стойност, [лв.]
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 100 mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени, цветна силикатна екстериорна пазилка.	м <sup>2</sup>	1 401	110	154 110
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 50 mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени, цветна силикатна екстериорна пазилка.	м <sup>2</sup>	276	90	24 840
					Обща стойност:
					Обща стойност с ДДС:

ECM B2 – Подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет

Дограма по ограждащите елементи на сградата в голяма част е изпълнена от дървени слепени прозорци и врати, а също и метални рамки с единично стъкло. Състоянието на съществуващата дървена дограма е много лошо: изметнати и незатварящи се рамки, напукани елементи, фуги между касите и стените, спукани, счупени, липсващи стъкла и др. Това води до заетища инфильтрация и загуба на топлинна енергия през тях.

Предвижда се подмяна на дървените слепени и единични прозорци и врати, на металните врати и прозорци с единично стъкло на сградата, които граничат с отопляемия обем, със система от PVC дограма петкамерна с двоен стъклопакет, с обобщен коефициент на топлопреминаване  $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ , с което ще се намалят топлинните загуби от топлопреминаване и постъпването на студения външен въздух.

Общата площ, подлежаща на подмяна е 133 м<sup>2</sup>.

Също така се предвижда „обръщане“ около дограмата на цялата сграда с XPS 20 mm – 1 032 lm.

Финансов анализ по ECM B2

Таблица 32

№	Наименование	Дименсия	Количество	Единична цена, [лв./м <sup>2</sup> ]	Стойност, [лв.]
1	Доставка и монтаж на прозорци и врати - PVC дограма петкамерна с двоен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ , вкл. демонтаж на старата дървена или метална дограма, вътрешно обръщане на дограма с гипсова шпакловка по апартаментите.	м <sup>2</sup>	133	280	37 240
2	Обръщане около прозорци с XPS 20 mm.	lm	1 032	35	36 120
					Обща стойност:
					Обща стойност с ДДС:

ЕСМ В3 – Топлинно изолиране на покрива

Топлофизичните характеристики на покрива на сградата не отговарят на нормативните изисквания.

Предвижда се полагане на дюшеци от минерална вата с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност  $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$  в подпокривното пространство, както и полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$  и измазване със силикатна мазилка за площите на стените, прилежащи към подпокривното пространство.

Това ще доведе до понижаване на коефициента на топлопреминаване през покрива до  $U = 0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$  (таблица 33).

Общата площ на подпокривното пространство, подлежаща на топлоизолиране е  $517 \text{ m}^2$ .

Общата площ на прилежащите стени на подпокривното пространство, подлежащи на топлоизолиране е  $117 \text{ m}^2$ .

Таблица 33

ИП – Покрив с неотопляемо подпокривно пространство		Топлофизични параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta, \text{m}$	$\lambda, \text{W/mK}$	$R, \text{m}^2\text{K/W}$
<b>Покривна плоча</b>				
1	Битумна хидроизолация	0,006	0,170	0,0353
2	Циментова замазка	0,050	0,930	0,0538
3	Стоманобетонна плоча	0,100	1,630	0,0613
			$R_{si}$	0,1700
			$R_{se}$	0,0400
<b>Таванска плоча</b>				
1	Стоманобетонна плоча	0,140	1,630	0,0859
2	Вътрешна мазилка	0,010	0,700	0,0143
			$R_{si}$	0,1000
			$R_{se}$	0,1000
<b>ЕСМ мярка</b>				
1	Дюшеци от минерална вата	0,100	0,039	2,5641
<b>Прилежащи стени</b>				
1	Стоманобетон	0,200	1,630	0,1227
2	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
			$R_{si}$	0,1300
			$R_{se}$	0,0400
<b>ЕСМ мярка</b>				
1	Стиропор EPS	0,100	0,035	2,8571
2	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083
<b>Изходни параметри</b>				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Площ на таванска плоча	$A_{tp}$	$\text{m}^2$	517,40
2	Периметър на таванска плоча	$P_{tp}$	m	129,60
3	Височина на прилежащи стени	$h_w$	m	0,90
4	Периметър на прилежащи стени	$P_w$	m	129,60
5	Площ на прилежащи стени	$A_w$	$\text{m}^2$	116,64
6	Площ на покривната плоча	$A_{pl}$	$\text{m}^2$	517,40
7	Обем на въздуха под покрива	V	$\text{m}^3$	413,92

8	Дебелина на въздушния слой	$\delta_{\text{вс}}$	m	0,80
9	Средна обемна температура на сградата	$\theta_i$	°C	19,00
10	Външна температура с най-дълга продължителност за отопителния период	$\theta_e$	°C	1,00
11	Температура на въздуха в подпокривното пространство	$\theta_u$	°C	2,92
12	Разлика между повърхностните температури на двете площи	$\theta_{se1} - \theta_{sl2}$	°C	1,47
13	Коефициент на топлопроводност на въздуха в подпокривното пространство	$\lambda$	W/mK	0,0250
14	Кинематичен вискозитет на въздуха	$\nu$	m <sup>2</sup> /s	0,00001288
15	Критерий на Прандтл	$Pr$	-	0,6631
16	Кратност на въздухообмена в подпокривното пространство	$n$	h <sup>-1</sup>	0,3

**Числови параметри**

№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Първоначален коефициент на топлопреминаване през таванска плоча на последния отопляем етаж	$U_1$	W/m <sup>2</sup> K	0,35
2	Първоначален коефициент на топлопреминаване през покривната плоча	$U_2$	W/m <sup>2</sup> K	2,77
3	Коефициент на топлопреминаване през вертикалните ограждащи елементи	$U_w$	W/m <sup>2</sup> K	0,31
4	Корекционен коефициент	$\epsilon_k$	-	40,65
5	Критерий на Грасхоф	$Gr$	-	160 797 887
6	Коефициент на обемно разширение	$\beta$	K <sup>-1</sup>	0,0036
7	Еквивалентен коефициент на топлопроводност на въздушния слой	$\lambda_{екв}$	W/mK	1,02
8	Грасхоф - Прандтл	$GrPr$	-	106 621 429
9	Конкретна стойност на съпротивлението на топлопредаване във въздушния слой	$R_{se1} = R_{sl2}$	m <sup>2</sup> K/W	0,3938
10	Действителен коефициент на топлопреминаване през таванска плоча на последния отопляем етаж	$U'_1$	W/m <sup>2</sup> K	0,32
11	Действителен коефициент на топлопреминаване през покривната плоча	$U'_2$	W/m <sup>2</sup> K	1,71
12	Коефициент на топлопреминаване през подпокривното пространство	$U_r$	W/m <sup>2</sup> K	0,27
13	Референтен коефициент на топлопреминаване през покрива по сегашните действащи норми	$U_{ref}$	W/m <sup>2</sup> K	0,24

Финансов анализ по ECM B3

Таблица 34

ECM B3 – Топлинно изолиране на покрив					
№	Наименование	Дименсия	Количество	Единична цена, [лв./m <sup>2</sup> ]	Стойност, [лв.]
1	Доставка и полагане на топлинна изолация от дюшеци минерална вата с $\delta=100$ mm върху пода на подпокривното пространство, вкл. почистване на съществуваща замърсена повърхност от строителните отпадъци и извозването им.	m <sup>2</sup>	517	100	51 700
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, $\delta= 100$ mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени, цветна силикатна екстериорна мазилка	m <sup>2</sup>	117	110	12 870
				Обща стойност:	64 570
				Обща стойност с ДДС:	77 484

ЕСМ В4 – Топлинно изолиране на пода

Топлофизичните характеристики на подовите конструкции на сградата не отговарят на нормативните изисквания. От извършения оглед се установиха 2 типа подови конструкции, отграждащи отопляемия обем на сградата.

Предвижда се поставяне на автоклавни плохи с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност  $\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$  под подовата конструкция над неотопляемия сутерен за тип 1 и полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$  и измазване със силикатна мазилка за под тип 2 (еркери).

Площта подлежаща за топлинно изолиране е  $517 \text{ m}^2$  за тип 1 и  $52 \text{ m}^2$  за тип 2.

Това ще доведе до понижаване на коефициента на топлопреминаване през под тип 1 до  $U = 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$  (таблица 35) и през под тип 2 до  $U = 0,31 \text{ W/m}^2\text{K}$  (таблица 36).

Таблица 35

Тип 1 – Под при неотопляем подземен етаж		Тип 2 – Под при неотопляем подземен етаж			Тип 3 – ЕСМ мяко			
№	Конструкция, материали	$\delta, \text{m}$	$\lambda, \text{W/mK}$	$R, \text{m}^2\text{K/W}$	$\lambda, \text{W/mK}$	$R, \text{m}^2\text{K/W}$	$\lambda, \text{W/mK}$	$R, \text{m}^2\text{K/W}$
<b>Под при неотопляем подземен етаж</b>								
1	Циментова замазка	0,050	0,930	0,0538				
2	Стоманобетонна плоча	0,500	1,630	0,3067				
3	Подложен бетон	0,100	1,450	0,0690				
					$R_{si}$	0,1700		
					$R_{se}$	0,0400		
<b>Под при неотопляем подземен етаж</b>								
1	Теракот	0,020	0,980	0,0204				
2	Циментова замазка	0,050	0,930	0,0538				
3	Стоманобетонна плоча	0,140	1,630	0,0859				
					$R_{si}$	0,1700		
					$R_{se}$	0,1700		
<b>ЕСМ мяко</b>								
1	Автоклавни плохи	0,100	0,045	2,2222				
<b>Стена в контакт със земята под нивото на терена</b>								
1	Стоманобетон	0,300	1,630	0,1840				
					$R_{si}$	0,1300		
					$R_{se}$	0,0400		
<b>Стена в контакт със външния въздух над нивото на терена</b>								
1	Стоманобетон	0,300	1,630	0,1840				
2	Мита бучарда	0,020	2,470	0,0081				
					$R_{si}$	0,1300		
					$R_{se}$	0,0400		
<b>Изходни параметри</b>								
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност				
1	Площ на подовата плоча върху земя	$A_g$	$\text{m}^2$	517,46				
2	Периметър на подовата плоча върху земя	$P$	$\text{m}$	129,64				
3	Площ на подовата плоча над неотопляем подземен етаж	$A_f$	$\text{m}^2$	517,46				
4	Дебелина на надземната част на вертикалната стена над нивото на терена	$w$	$\text{m}$	0,32				
5	Височина на стените на подземния етаж до горната повърхност на земята	$z$	$\text{m}$	1,10				
6	Височина на стените над нивото на терена (стените, които са в контакт със външния въздух)	$h$	$\text{m}$	1,10				

7	Площ на стените в контакт със земята	$A_{bw}$	$m^2$	142,60
8	Площ на стените в контакт с въздуха	$A_w$	$m^2$	125,72
9	Площ на дограмата в контакт с въздуха	$A_{win}$	$m^2$	16,88
10	Натрност на въздухобмен в подземен етаж	$n$	$h^{-1}$	0,30
11	Нетен обем на въздуха в подземния етаж	$V$	$m^3$	1 138,41

**Топлопроводни параметри**

№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Пространствена характеристика на пода	$B'$	$m$	7,98
2	Приведена дебелина на пода	$d_t$	$m$	1,60
3	Приведена дебелина на стените на подземния етаж	$d_{bw}$	$m$	0,71
4	Коефициент на топлопреминаване на подовата плоча	$U_0$	$W/m^2K$	0,42
5	Коефициент на топлопреминаване през пода на подземен етаж	$U_{bf}$	$W/m^2K$	0,37
6	Коефициент на топлопреминаване през стените на подземен етаж в контакт със земята	$U_{bw}$	$W/m^2K$	1,30
7	Коефициент на топлопреминаване през стените на подземен етаж в контакт с въздуха	$U_w$	$W/m^2K$	2,76
8	Коефициент на топлопреминаване през дограмата на подземен етаж в контакт с въздуха	$U_{win}$	$W/m^2K$	5,18
9	Коефициент на топлопреминаване през пода на отопляемото помещение	$U_f$	$W/m^2K$	0,37
10	Коефициент на топлопреминаване през пода	$U$	$W/m^2K$	0,30
11	Референтен коефициент на топлопреминаване през пода по сегашните действащи норми	$U_{ref}$	$W/m^2K$	0,39

Таблица 36

Тип 2 - Под, праниещ с външен въздух (теркер)		Топлопроводни параметри		
№	Конструкция, материали	$\delta$ , $m$	$\lambda$ , $W/mK$	$R$ , $m^2K/W$
1	Мозайка	0,015	2,470	0,0061
2	Циментова замазка	0,050	0,930	0,0538
3	Стоманобетонна плоча	0,140	1,630	0,0859
4	Външна мазилка	0,020	0,870	0,0230
			$Rsi$	0,1700
			$Rse$	0,0400
ECM мярка				
1	Стиропор EPS	0,100	0,035	2,8571
2	Силикатна мазилка	0,003	0,360	0,0083
Изчислителни параметри				
№	Параметър	Означение	Дименсия	Стойност
1	Коефициент на топлопреминаване през пода	$U$	$W/m^2K$	2,64
2	Коефициент на топлопреминаване през пода - след ECM	$U_w$	$W/m^2K$	0,31
2	Референтен коефициент на топлопреминаване през пода по сегашните действащи норми	$U_{ref}$	$W/m^2K$	0,25

Финансов анализ по ECM B4

Таблица 37

№	Наименование	Дименсия	Количество	Единична цена, [лв./м <sup>2</sup> ]	Стойност, [лв.]
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от автоклавни плочи по таван на сутерен с δ=100 mm, вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, полагане на акрилна вододисперсионна боя.	m <sup>2</sup>	517	75	38 775
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 100 mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени, цветна силикатна екстериорна изайлка	m <sup>2</sup>	52	110	5 720
			Обща стойност:		44 495
			Обща стойност с ДДС:		53 394



**8. Технико-икономическа оценка на мерките**

В приложените таблици и на фигураните след тях е дадена информация за основните икономически параметри на предлаганите пакети от енергоспестяващи мерки в сградата, обект на настоящия анализ.

Таблица 38

№	Наименование на енергоспестяващи мерки	Съществуващо положение	Спестена енергия			Инвестиции	Печалбата	Срок на откупуване
			Общо	Топлинна отопълка	Електрическа енергия			
ECM B1	Топлинно изолиране на външните стени	590 187	307 406	52	280 718	26 688	214 740	21 647
ECM B2	Подмяна на дограма със система от PVC профил и стъклопакет	590 187	84 242	14	76 928	7 314	88 032	5 932
ECM B3	Топлинно изолиране на покрив	590 187	46 231	8	42 217	4 014	77 484	3 255
ECM B4	Топлинно изолиране на под	590 187	44 031	7	40 208	3 823	53 394	3 101
Общ пакет от мерки		481 910	82				433 650	33 935
								12,78

От графиките на фигура 48 и фигура 49 и таблица 38 се вижда, че предлаганите мерки ще доведат до спестяване на енергията, изразходвана за отопление от 82% при срок на откупуване 12,78 години, след внедряване на целия пакет от мерки. Цената на топлинната енергия, с която е пресметната печалбата е 0,06 лв/kWh от дърва за горене и 0,18 лв/kWh от електрическа енергия. Всички посочени цени са с ДДС.



Отчитано от софтуер "Финансови изчисления" на ЕНСИ

Проект: Енергийна ефективност в жилищни обекти		Фирма: Ес Енерджи Проект ЕООД																																																													
Възможен срок:		Лиценз: 275601332																																																													
Реален лизинг %:	3,0 %																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Мерка</th> <th>Инвестиция [БГЛв]</th> <th>Нето инвестиция [БГЛв/год]</th> <th>Хисоз [год]</th> <th>РБ [год]</th> <th>РО [год]</th> <th>ПО [год]</th> <th>НРВ [БГЛв]</th> <th>НРВО</th> <th>Износ капитални [БГЛв/2 год]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Топлинно изолиране на външни стени</td> <td>214.740</td> <td>21.647</td> <td>30</td> <td>9.9</td> <td>12.0</td> <td>9</td> <td>208.861</td> <td>0.97</td> <td>424.451</td> </tr> <tr> <td>Подмяна на дограма с PVC</td> <td>86.032</td> <td>5.932</td> <td>30</td> <td>14.8</td> <td>20.0</td> <td>5</td> <td>26.049</td> <td>0.32</td> <td>116.314</td> </tr> <tr> <td>Топлинно изолиране на под</td> <td>53.394</td> <td>3.101</td> <td>20</td> <td>17.2</td> <td>24.6</td> <td>1</td> <td>-7.313</td> <td>-0.14</td> <td>46.146</td> </tr> <tr> <td>Топлинно изолиране на покрив</td> <td>77.484</td> <td>3.255</td> <td>20</td> <td>23.8</td> <td>42.6</td> <td>0</td> <td>-29.114</td> <td>-0.38</td> <td>48.438</td> </tr> <tr> <td><b>Общ за всички мерки</b></td> <td><b>455.650</b></td> <td><b>33.936</b></td> <td></td> <td><b>12.5</b></td> <td><b>16.4</b></td> <td></td> <td><b>200.492</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Мерка	Инвестиция [БГЛв]	Нето инвестиция [БГЛв/год]	Хисоз [год]	РБ [год]	РО [год]	ПО [год]	НРВ [БГЛв]	НРВО	Износ капитални [БГЛв/2 год]	Топлинно изолиране на външни стени	214.740	21.647	30	9.9	12.0	9	208.861	0.97	424.451	Подмяна на дограма с PVC	86.032	5.932	30	14.8	20.0	5	26.049	0.32	116.314	Топлинно изолиране на под	53.394	3.101	20	17.2	24.6	1	-7.313	-0.14	46.146	Топлинно изолиране на покрив	77.484	3.255	20	23.8	42.6	0	-29.114	-0.38	48.438	<b>Общ за всички мерки</b>	<b>455.650</b>	<b>33.936</b>		<b>12.5</b>	<b>16.4</b>		<b>200.492</b>				
Мерка	Инвестиция [БГЛв]	Нето инвестиция [БГЛв/год]	Хисоз [год]	РБ [год]	РО [год]	ПО [год]	НРВ [БГЛв]	НРВО	Износ капитални [БГЛв/2 год]																																																						
Топлинно изолиране на външни стени	214.740	21.647	30	9.9	12.0	9	208.861	0.97	424.451																																																						
Подмяна на дограма с PVC	86.032	5.932	30	14.8	20.0	5	26.049	0.32	116.314																																																						
Топлинно изолиране на под	53.394	3.101	20	17.2	24.6	1	-7.313	-0.14	46.146																																																						
Топлинно изолиране на покрив	77.484	3.255	20	23.8	42.6	0	-29.114	-0.38	48.438																																																						
<b>Общ за всички мерки</b>	<b>455.650</b>	<b>33.936</b>		<b>12.5</b>	<b>16.4</b>		<b>200.492</b>																																																								
РБ = Срок на откупуване, РО = Срок на изплащане, IRR = Вътрешна норма на възъръщаемост, НРВ = Нетна остаточна стойност, НРВО = Коef. на нетна остаточна стойност																																																															
1) Max. инвестиция с 2) год. срок на изплащане																																																															
*) N = Нерентабилна мерка, I = Мерка по бългр. микроклимат, R = Мерка за реконструкция																																																															
Изчисление от:	Ес Енерджи Проект ЕООД	Адрес:	Телефон:																																																												

Фигура 50 Технико-икономическа оценка на мерките

## 9. Оценка на екологичния ефект от мерките

Установен е потенциал за намаляването на действително необходимите енергийни разходи за сградата с 481 910 kWh/y с екологичен еквивалент 53,19 тона спестени емисии CO<sub>2</sub> (таблица 39).

Таблица 39

№	Номер на мерка за енергоспестяване	Мерка за енергоспестяване	Количествена характеристика на мерката		Качествена характеристика на мерката		Спестени емисии
			Потребление	Процент	Енергия	CO <sub>2</sub> (т)	
ECM B1	Топлинно изолиране на външните стени	280 718	26 688	43	819	33,93	
ECM B2	Подмяна на дограма със система от PVC профил и стъклопакет	76 928	7 314	43	819	9,30	
ECM B3	Топлинно изолиране на покрив	42 217	4 014	43	819	5,10	
ECM B4	Топлинно изолиране на под	40 208	3 823	43	819	4,86	
<b>Общо спестени емисии CO<sub>2</sub> :</b>							<b>53,19</b>

**Забележка:** За всички енергоспестяващи мерки е необходимо да бъдат разработени проектни решения от правоспособни проектанти, в съответствие с действащата към момента нормативна уредба в инвестиционното проектиране. Проектните решения да са в обхват и пълнота, гарантиращи качествено изпълнение на предписаните ECM. На база инвестиционните проекти, да бъдат изгответи подробни количествено-стойностни сметки за изпълнение на ECM.

## 10. Заключение

Извършеното енергийно обследване показва, че при сегашното състояние на сградата и системите на топлоснабдяване не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт. Средната поддържана температура в сградата е 14,2 °C, която е по - ниска от нормативната 19,0 °C. Причини за това са топлинните загуби през ограждащите елементи.

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи за отопление с 82%, което се равнява на 481 910 kWh/y с екологичен еквивалент 53,19 тона спестени емисии CO<sub>2</sub>.

Необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки са в размер на 433 650 лв.

Съгласно нормативните изисквания от Наредба № 7/2004 г., изменение в ДВ, бр. 27 от 2015 г. на МПРБ, е необходимо да се оцени представената в доклада енергийна характеристика на сградата, съгласно нормативните изисквания, действащи към момента на извършване на енергийното обследване, с цел класифициране на сградата по скалата на енергопотреблението.

След детайлното обследване и анализа на сградата е оценена енергийната ѝ характеристика:

- Потребна първична енергия при актуално състояние на сградата  
**EP = 451,22 kWh/m<sup>2</sup>y**



Сградата попада в **клас G** от скала на енергопотреблението, съгласно Приложение №10, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/2004 г., изменение в ДВ, бр. 27 от 2015 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

След реализиране на всички предложени мерки от дългия списък, общият годишен разход на първична енергия за сградата ще е в размер на **EP = 221,32 kWh/m<sup>2</sup>y**

Сградата попада в **клас C** от скала на енергопотреблението, съгласно Приложение №10, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/2004 г., изменение в ДВ, бр. 27 от 2015 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

## Използвана литература

1. Ръководство по енергийно обследване. Методът ENSI „Ключови стойности”. София, 2003
2. Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, “Закон за енергийната ефективност” в сила от 15.05.2015 година
3. Наредба № РД -16-296 от 01.04.2008 г.за енергийните характеристики на обектите
4. Наредба № РД-16-295 от 01.04.2008 г.за сертифициране на енергийна ефективност
5. Наредба № РД-16-294 от 01.04.2008 г. за обследване за енергийна ефективност
6. Наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за проектирани, израждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
7. Наредба №7 от 15.12.2004 г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, облагодървана в ДВ, бр.27 от 14.04.2015 г.
8. Министерство на регионалното развитие и благоустройството “Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради”, БСА 11/2005 г.
9. Технически Университет – София, “Ръководство за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г.
10. Технически Университет – София, “Ръководство за изчисляване на годишния разход на енергия в сградите”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г.
11. Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – I част, “Техника” 1990 г.
12. Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – II част, “Техника” 2001 г.
13. Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – III част, “Техника” 1993 г.