




CP5 - 56p./ps.      CP5A - 56p./ps.



Detail "A"



## PC227



---

M4



SPECIFICATION of steel for 1 piece of grade

7.5

reinforced concrete column CP5

БЕТОН / CONCRETE			
C25/30	1,73m3		4 325.0

4 564.0 КГ

1. Промяната на класа и диаметъра на стоманата без съгласуване с проектанта или авт. надзор, не се разрешава.
2. Бетонът в колоните да се вибрира.
3. При изливане на бетонната смес да се осигури проектното положение на AG1.
4. Размерите са в милиметри.
5. За вбетонирани части стомана S235JR по EN 10025.
6. Заваръчните шевове с катет  $k_f=10\text{mm}$ , освен означените.
7. Заваръчните шевове да се изпълнят с електроди E46 по БДС EN ISO 2560-A.

Бетон С25/30 – конструкция  
Стомана В235 – "Ф"  
Стомана В500В – "N"

## M1:10

ЧАСТ/ PART - P12- 106p./ps.

## M1-E

SPECIFICATION of steel for 1 piece join parts

reinforced concrete column CP5A

БЕТОН / CONCRETE			
C25/30	1,73m3		4 325.0

4 572.4 КГ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД

